



2022
2023

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RICERCA E SVILUPPO

PRODUZIONE



L'ECCELLENZA MADE IN ITALY.

Combivox è un'azienda a garanzia del Made in Italy, un brand che presenta i tratti peculiari della qualità italiana nel design e nella funzionalità di prodotti e servizi e li conserva nell'intero processo, dalla progettazione al post vendita.





CONTROLLO QUALITÀ
LOGISTICA
ASSISTENZA TECNICA

Smart Home

UNA CASA SICURA E INTELLIGENTE

COMBIVOX è un sistema che garantisce ad ogni luogo un servizio integrato di antifurto, domotica, videosorveglianza e videocitofonia in modo semplice e veloce. Gli spazi diventano sicuri e intelligenti in un attimo.



6	SERVIZI CLOUD
7	CENTRALI DI ALLARME
11	ORGANI DI COMANDO
13	MODULI IP LAN
14	VIDEOSORVEGLIANZA
15	ACCESSORI CENTRALI
17	SIRENE WIRED
18	RIVELATORI CONVENZIONALI

19	RIVELATORI BUS
20	VIDEO RIVELATORI
21	DOMOTICA WIRED
23	COMBIVOX TURBO WIRELESS
28	WIRELESS AFS
30	COMBINATORI TELEFONICI
32	MERCHANDISING

SOMMARIO


CombiApp

un Assistente
al tuo
servizio.

Tutto, sempre
a portata di mano.

Da oggi, hai un aiutante in più.
CombiApp è l'Assistente Virtuale
Combivox, sempre al tuo fianco,
pronto ad aiutarti in qualsiasi momento

combivox.it



COMBIVOX



MONITORAGGIO
IMPIANTI IN CLOUD



MANUALI E VIDEO
TUTORIAL



CATALOGO LISTINO



PREVENTIVI



ESTENSIONE DI GARANZIA

CombiApp

IL TUO ASSISTENTE VIRTUALE.

CombiApp, disponibile gratuitamente per dispositivi Apple e Android, è l'**esclusivo Assistente Virtuale Combivox**.

Grazie a CombiApp, è possibile **monitorare costantemente lo stato di efficienza degli Impianti in Cloud**, ricevendo in tempo reale notifiche push in caso di guasti e anomalie.

I **catalogo listino aggiornato, i depliant e video brochure, i manuali e i video tutorial dei prodotti** sono sempre a portata di mano.

CombiApp consente, inoltre, l'**attivazione dell'estensione della garanzia** e offre uno strumento estremamente semplice da utilizzare per **creare preventivi** da inviare ai propri clienti, memorizzandoli in apposita sezione.

Con CombiApp si è sempre **aggiornati sulle ultimissime news del Mondo Combivox**: una notifica push avvisa in tempo reale sulla disponibilità di un nuovo prodotto, di una promozione imperdibile e sugli ultimi aggiornamenti tecnici.

Scarica subito CombiApp per avere Combivox sempre al tuo fianco!



COMBIVOX
ENJOY LIFE, SAFELY.

Combivox Cloud è un potente WEB Server di Proprietà per la programmazione Tecnica e la gestione Utente di Centrali Combivox (dalla versione 2012 in poi) ad esso collegate tramite **modulo LAN Combivox** (AmicaWeb Plus, Smartweb o Smartweb Video) + ADSL o modulo GSM-GPRS/LTE integrato + **SIM Combivox (dati+voce+SMS)** o SIM di terzi (Wind, Vodafone, TIM) abilitate al traffico dati (minimo 100 MB/mese).

• Connessione al Cloud **plug&play**, non necessita di alcuna configurazione del router. • Centrale collegata H24 al Cloud • Programmazione e la Teleassistenza tramite software CombiTEC • Per l'utente gestione delle funzioni Antifurto e Domotica tramite APP Simplya Cloud per iOS e Android (download gratuito da store).

Combivox Cloud Video permette la funzione di streaming video on demand per dispositivi predisposti (es. VideoTauro). Il Cloud Video opera su server AWS Amazon (non necessario indirizzo statico con IP pubblico) ed è conforme al GDPR per la sicurezza dei dati sensibili. L'accesso alle immagini è consentito solo all'Utente esclusivamente tramite APP; nessun accesso via web browser a garanzia di attacchi hacker ed immagini criptate. Il Servizio Premium Video è attivabile solo se attivo già un piano per centrale Premium Cloud.

I servizi Cloud sono suddivisi in tre tipologie: **FREE, PREMIUM e PREMIUM SIM**. Il servizio FREE, base e gratuito, consente, per un solo impianto e ad un solo utente APP, l'accesso illimitato alla centrale per le operazioni di inserimento/disinserimento, monitor zone ed esclusione zone. Per i servizi a pagamento PREMIUM e PREMIUM SIM è necessario acquistare una card contenente un codice numerico di attivazione dei servizi full del Cloud Combivox. L'attivazione dei servizi avviene tramite portale web combivoxcloud.com, accedendo all'area Utente o Installatore, oppure direttamente da APP utente e da CombiAPP.



SERVIZIO PREMIUM

Il pacchetto del servizio Premium (*abbonamento disponibile per 12/24/36 mesi*) è attivabile per le centrali connesse al Cloud tramite **modulo LAN (AmicaWeb Plus o Smartweb) con ADSL** o **modulo GSM-GPRS/LTE integrato con SIM dati di terzi** (Wind, Vodafone o TIM). Il servizio, multi-utente e multi-impianto, consente l'accesso illimitato alla centrale per: inserimenti/disinserimenti, monitor zone, esclusione zone, supervisione con notifica di alert, ricezione di notifiche push su evento, funzione chime, consultazione archivio eventi, gestione scenari, luci, comandi e clima, notifiche via email e gestione TVCC ONVIF con visualizzazione live telecamere IP (*solo con connessione tramite modulo LAN+ADSL e indirizzo IP pubblico statico o con servizio ddns Combivox gratuito*).



cod. 71.212

Servizio Premium 12 mesi

cod. 71.224

Servizio Premium 24 mesi

cod. 71.236

Servizio Premium 36 mesi



SERVIZIO PREMIUM VIDEO

Pacchetti prepagati (*abbonamento disponibile per 12/24/36 mesi* - numero illimitato di rilevatori Video-Tauro per centrali Combivox) per il servizio di video live on demand da sensori VideoTauro BUS tramite APP Simplya Cloud e VideoTauro STD tramite APP CombiView. VideoTauro si connette ad internet tramite rete WiFi: necessario router WiFi ADSL/LTE per accedere alla funzione Combivox Cloud Video Streaming. La funzione di streaming video on demand da VideoTauro BUS e STD è gratuita per i primi 30 giorni dall'attivazione del sensore. Premium Video è una licenza con codice numerico che si attiva tramite APP.



cod. 71.312

Servizio Premium Video 12 mesi

cod. 71.324

Servizio Premium Video 24 mesi

cod. 71.336

Servizio Premium Video 36 mesi

PREMIUM SIM

Il pacchetto del servizio Premium SIM include una **SIM COMBIVOX**, utilizzabile esclusivamente su centrali connesse al Cloud tramite **modulo GSM-GPRS/LTE integrato**, abilitata al traffico dati per l'accesso ai servizi Cloud Premium e Premium Video, 30 minuti di chiamate in fonia e 100 SMS per la durata di 12 mesi. La **SIM Combivox** garantisce **Roaming** con i principali gestori, switchando sul gestore il cui segnale rilevato è più forte, limitando in tal modo l'assenza di copertura.

Alla scadenza dei 12 mesi, è possibile rinnovare il pacchetto Premium SIM con apposita ricarica. Inoltre, sarà possibile ricaricare, nel corso dell'anno di attivazione, il traffico voce ed SMS di ulteriori 15 minuti + 50 SMS, da utilizzare entro la data di scadenza dell'intero pacchetto.



cod. 71.237

Premium SIM

cod. 71.238

Rinnovo 12 mesi Premium SIM

cod. 71.239

Ricarica 15 minuti Voce + 50 SMS



SOFTWARE

CombiTEC



Software WINDOWS per la programmazione di tutte le centrali Combivox, versioni precedenti e nuove, e del combinatore Multivox LTE. Collegamento locale tramite cavo USB; programmazione a distanza via CLOUD e con connessione diretta ad indirizzo IP. Configurazione avanzata di tutti i parametri delle centrali (sensori e moduli su BUS, moduli radio) e monitoraggio, tramite un pannello sinottico, in tempo reale, anche a distanza, del funzionamento della scheda madre, dello stato di zone e uscite, della connessione dei moduli su BUS e dell'efficienza dei dispositivi wireless. Altre funzioni: schema grafico dell'impianto per una sintesi della programmazione, pannello rapido di consultazione in tempo reale delle centrali in Cloud con alert delle anomalie. Estensione di garanzia e aggiornabilità dei FW delle centrali.



cod. 71.121

Software CombiTEC
Download gratuito dal sito combivox.it
previa registrazione all'area riservata

Amica-324



Centrale 8 zone espandibile fino a 334, di cui 64 programmabili come zone radio. Dotata di porta USB e di 3 BUS RS485 indipendenti ad alta velocità. 32 aree per 8 impianti di inserimento. Messaggi vocali multilingua, programmabili da tastiera e da software tramite "text to speech". Comunicatore telefonico per l'invio delle segnalazioni di allarme in fonia e SMS, liberamente programmabili con identificazione di area, zona ed evento. Gestione a distanza tramite menù vocale interattivo. Funzione di teleascolto ambientale. Comunicatore digitale integrato. Gestione della doppia batteria (calcolo dell'autonomia residua con invio di SMS dedicato). Fino a 144 (Amica 324) uscite filari (OC e relè) e 32 attuatori domotici su BUS RS485 e wireless CTW; alimentatore centrale da 5.4 A; contenitore in acciaio per alloggiamento di 2 batterie da 17 Ah; modulo PSTN (opz.) Plug & Play per una protezione più efficace dalle sovratensioni; moduli LAN (opz.): Amicaweb Plus Plug & Play, Smartweb o Smartweb Video su BUS RS485 per la programmazione locale e a distanza via software CombiTEC e la gestione utente tramite APP. **Servizio Cloud Combivox** con connessione tramite modulo LAN+ADSL o modulo GSM/GPRS integrato.

Funzioni di videosorveglianza: visualizzazione diretta (da APP) fino a 16 telecamere IP tramite moduli LAN; compatibile con unità video IP Combivox **RECORDIA 3.0** o con il dispositivo **Smartweb Video**, per la gestione integrata ANTIFURTO+VIDEO (registrazioni su evento di centrale, video-allarmi con pre-recording). **Tastiere su BUS:** Unica PRO, Sohle, Simplya PRO. **Tastiere LAN/Wi-Fi:** Simplya Video e Simplya Video Smart.



cod. 11.916

Amica 324 con modulo GSM integrato e predisposta per modulo PSTN

Amica-64 / 128 Lte



Centrali Amica a 64 e 128 zone predisposte per modulo cellulare in banda LTE (4G) in grado di funzionare anche con reti 2G e 3G. 8 aree di inserimento (Amica 64), 16 aree di inserimento (Amica 128) per 8 impianti. 2 BUS RS485 indipendenti ad alta velocità. **Acquisizione del bilanciamento zone. Configurazione libera dei valori di bilanciamento zone su scheda centrale e su moduli di espansione zone.** Moduli (opz.) Plug & Play 2G GSM/GPRS e 4G (LTE) per segnalazioni in fonia, SMS e digitali IP e per connessione DATI per il collegamento al Cloud. Gestione a distanza tramite guida a sintesi vocale e tramite Cloud Combivox. Modulo PSTN (opz.) Plug & Play per una protezione più efficace dalle sovratensioni; moduli LAN (opz.): Amicaweb Plus Plug & Play, Smartweb o Smartweb Video su BUS RS485 per la programmazione locale e a distanza via software CombiTEC e la gestione utente via APP. Contenitore in acciaio per alloggiamento di 1 batteria fino a 7 Ah. **Servizio Cloud Combivox** con connessione tramite modulo LAN+ADSL o tramite modulo GPRS e LTE. **Funzioni di videosorveglianza:** visualizzazione diretta (da web browser e APP) fino a 16 telecamere IP tramite moduli LAN; compatibile con unità video IP Combivox **RECORDIA 3.0** e il dispositivo **Smartweb Video** per la gestione integrata ANTIFURTO+VIDEO (registrazioni su evento di centrale, video-allarmi con pre-recording). Compatibile con i **nuovi videosensori per le funzioni di videoverifica e videocontrollo in live.** **Tastiere su BUS:** Unica PRO, Simplya PRO. **Tastiere LAN/Wi-Fi:** Simplya Video e Simplya Video Smart.



Come ordinare

cod. 11.951

Amica 64 predisposta per modulo 2G/4G e modulo PSTN

cod. 11.924

Modulo 2G plug&play con antenna antisabotaggio

cod. 59.047

Antenna GSM magnetica con cavo 5 m

cod. 11.952

Amica 128 predisposta per modulo 2G/4G e modulo PSTN

cod. 11.949

Modulo 4G plug&play con antenna antisabotaggio

VERSIONE LINEA AMICA 64-GSM/2G - Fino ad esaurimento scorte

cod. 11.914

Amica 64 con modulo GSM integrato e predisposta per modulo PSTN

Elisa / Elisa-24 Lte



Centrali linea Elisa LTE con modulo cellulare in banda LTE (4G) integrato.

Centrale 8 zone (Elisa LTE) o 8 zone espandibile a 24, programmabili liberamente (**anche tutte**) come zone radio (Elisa 24 LTE); 3 aree di inserimento (Elisa 8) o 6 aree di inserimento (Elisa 24). Dotata di porta USB. BUS RS485 ad alta velocità per il collegamento di moduli supplementari. 2 uscite O.C. (Elisa 8) e fino a 16 uscite filari O.C. e a relè (Elisa 24) associabili agli eventi o programmabili come telecomandi, programmatore orario. **Fino a 4 eventi per uscite e fino a 3 eventi per moduli domotici associati a multi-evento (modalità AND e OR).** Gestione **fino a 8 moduli domotici su BUS per luci e tapparelle (Elisa 24).** Messaggi vocali multilingua, programmabili da tastiera e da software CombiTEC con funzione "text to speech". **Nuovo menù vocale Audio PLUS**, con codifica a 24bit/16 kHz, per una riproduzione audio ottimizzata e di qualità superiore da tastiere e modulo audio per inseritori. Comunicatore LTE integrato per invio di segnalazioni in fonia, SMS e digitali IP e per connessione DATI per il collegamento al Cloud. Gestione a distanza tramite menù vocale interattivo. Funzione di teleascolto ambientale. Comunicatore digitale integrato. Alimentatore da 2.6 A. Moduli LAN (opz.) Smartweb su BUS RS485 o Smartweb Video per la programmazione locale e a distanza via software CombiTEC e la gestione utente da web browser e da APP. **Servizio Cloud Combivox** con connessione tramite modulo LAN+ADSL o modulo GPRS/LTE integrato.

Funzioni di videosorveglianza: visualizzazione diretta (da web browser e APP) fino a 16 telecamere IP tramite modulo LAN; compatibile con unità video IP Combivox **RECORDIA 3.0** e **Smartweb Video** per la gestione integrata ANTIFURTO+VIDEO (registrazioni su evento di centrale, video-allarmi con pre-recording). Compatibile con i **nuovi videosensori per le funzioni di videoverifica e videocontrollo in live.** Tastiere su BUS: Unica PRO, Simplya PRO. Tastiere LAN/Wi-Fi: Simplya Video e Simplya Video Smart.



cod. 11.957 Elisa LTE con modulo 4G integrato

cod. 11.958 Elisa 24 LTE con modulo 4G integrato

VERSIONE LINEA ELISA - ELISA 24 GSM/2G - Fino ad esaurimento scorte

cod. 11.995 Elisa GSM con modulo GSM integrato

cod. 11.996 Elisa 24 GSM con modulo GSM integrato



Midya Lte

NEW

Centrale 6 zone singolarmente configurabili per 3 aree di inserimento. Dotata di porta USB. BUS RS485 ad alta velocità per il collegamento di 1 tastiera, 2 sirene e 2 inseritori. Possibilità di programmare le zone in modo da gestire separatamente le informazioni di "allarme", "manomissione" e "mascheramento" con invio di messaggi in fonia e SMS distinti. Comunicatore LTE integrato per l'invio di messaggi in fonia ed SMS con identificazione di area, zona ed evento. Programmazione da tastiera e tramite software CombiTEC con funzione "text to speech". Funzione di teleascolto ambientale. Comunicatore digitale integrato. Telegestione dell'utente a distanza tramite menù vocale guidato o tramite SMS. Programmatore orario con proroga dello straordinario per inserimento/disinserimento automatico del sistema, attivazione di uscite e limitazione temporale degli utenti. Alimentatore da 2.6 A. **Servizio Cloud Combivox** con connessione tramite modulo LTE integrato.

Compatibile con i sensori su BUS e i **nuovi videosensori per le funzioni di videoverifica e videocontrollo in live.** Tastiere su BUS: Unica PRO, Simplya PRO.



cod. 11.962 Midya con modulo LTE integrato
DISPONIBILE ENTRO II SEMESTRE 2022

VERSIONE MIDYA GSM/2G - Fino ad esaurimento scorte

cod. 11.902 Midya con modulo GSM integrato

CENTRALI DI ALLARME

Eva-8-24



Centrale 8 zone espandibile a 24, programmabili liberamente (**anche tutte**) come zone wireless; 6 aree di inserimento. Dotata di porta USB. BUS RS485 ad alta velocità per il collegamento di moduli supplementari (alimentatori, espansioni ingressi e uscite, ricevitore radio, tastiere, sirene, inseritori e modulo LAN). Fino a 16 uscite (O.C. e a relè) associabili agli eventi o programmabili come telecomando. Messaggi vocali multilingua, programmabili da tastiera e da software tramite "text to speech". Predisposta per modulo PSTN Plug & Play (opz.) per l'invio di segnalazioni in fonia con identificazione di area, zona ed evento. Gestione a distanza tramite menù vocale interattivo. Funzione di teleascolto ambientale. Comunicatore digitale integrato. Alimentatore da 2.6 A. Modulo LAN (opz.) Smartweb su BUS RS485 per la programmazione locale e a distanza via software CombiTEC e la gestione utente da web browser e da APP.

Servizio Cloud Combivox con connessione tramite modulo LAN+ADSL. **Funzioni di videosorveglianza:** visualizzazione diretta (da web browser e APP) fino a 16 telecamere IP tramite modulo LAN; compatibile con unità video IP Combivox **RECORDIA 3.0**, e **Smartweb Video** per la gestione integrata ANTIFURTO+VIDEO (registrazioni su evento di centrale, video-allarmi con pre-recording).

Tastiere su BUS: Unica PRO, Simplya PRO. **Tastiere LAN/Wi-Fi:** Simplya Video e Simplya Video Smart.



cod. 11.998

Eva 8.24 predisposta per modulo PSTN

Wilma

NEW



Centrale ibrida (Radio + BUS), realizzata sull'esclusiva piattaforma Wireless 868 MHz CTW (Combivox Turbo Wireless). Disponibile anche nella versione Wilma PRO per la gestione di rivelatori e accessori wireless e Wilma PRO Video per la gestione dei foto-rivelatori radio (VideoTauro CTW).

Il ricevitore wireless su scheda centrale è dotato di sistema di antenna a diversità di polarizzazione per una ottimizzazione della ricezione in ambienti chiusi ad elevato fenomeno di riflessione (Wilma PRO Video integra un doppio ricevitore wireless per la gestione dei photo-pir).

Comunicatore 4G LTE on board per la gestione delle segnalazioni di allarme (notifiche push e notifiche video, messaggi in fonia e SMS) e per il controllo a distanza dell'Utente, tramite APP Simplya Cloud, e la teleselezione dell'Installatore, tramite software CombiTEC. Predisposta per il modulo IP plug&play AmicaWeb Plus e compatibile con i moduli LAN su BUS, Smartweb e SmartWeb Video.

Wilma PRO è in grado di gestire 60 zone su 4 aree di inserimento; fino a 56 sensori radio e 4 sensori filari (4 zone on board e/o rilevatori BUS indoor e outdoor; compatibile con il nuovo Combivox VideoTauro BUS con funzione di video-allarme e video-controllo, tramite Combivox Cloud Video).

Altoparlante integrato per la riproduzione di messaggi audio, con funzione di sirena; dispone di 2 uscite OC programmabili e di 1 uscita relè sirena. Compatibile con le nuove sirene wireless Mini Sirya PRO CTW indoor e Sirya e-Sound CTW outdoor, alimentate a batteria.

Fino a 24 moduli domotici wireless per il controllo di automazioni motorizzate e luci. BUS RS 485 per il collegamento dei moduli filari (tastiere, inseritori indoor e outdoor, sirena, alimentatori supplementari, rivelatori BUS, ricevitore RT 868 PRO CTW, ecc.).

Compatibile con i sensori su BUS e i **nuovi videosensori per le funzioni di videoverifica e videocontrollo in live**. **Tastiere su BUS:** Unica PRO, Simplya PRO. **Tastiere LAN/Wi-Fi:** Simplya Video e Simplya Video Smart.



Come ordinare

cod. 11.968

WILMA PRO LTE

DISPONIBILE settembre 2022

cod. 11.965

WILMA PRO VIDEO LTE

DISPONIBILE settembre 2022

cod. 70.968

Kit Wilma PRO: centrale LTE, 1 Tauro IR, 1 Tacto c/magnete, 1 lubeo PRO

cod. 70.965

Kit Wilma PRO Video: centrale LTE, 1 VideoTauro IR, 1 Tacto c/magnete, 1 lubeo PRO

VERSIONE WILMA 2G SISTEMA WIRELESS AFS - disponibile fino al 31/12/2022

cod. 70.136

Kit Wilma: centrale GSM, tastiera Unica, 1 IR e 1 contatto c/magnete, 1 radiocomando)

Amica-128 Lte
Amica-64 Lte

Amica-324

Elisa-24 Lte
Elisa Lte
Midya Lte

Elisa-24
Elisa
Midya

Eva-8-24

Wilma PRO

Alimentatore switching	3,6 A	5,4 A	2,6 A	2,6 A	2,6 A	1,6 A
Batteria Tampone	1 da 12V - 7 Ah	fino a 2 da 12 V -17 Ah	1 da 12 V - 7Ah	1 da 12 V - 7Ah	1 da 12 V - 7Ah	1 da 12 V -2,2 Ah
Alimentatori BUS (3,6Ah e 1,2Ah)	8 4	8	2 NO NO	2 NO NO	2	2
Linee Seriali RS 485	2	3	1	1	1	1
Numero max di zone filari	128 64	270	24 8 6	24 8 6	24	4
Numero di zone on board	8/16	8/16	8/16 8 5	8/16 8 5	8/16	4
Numero max di zone radio	64	64	24 NO NO	24 NO NO	24	56
Impianti	8 1	8	1	1	1	1
Aree	16 8	32	6 3 3	6 3 3	6	4
Rivelatori BUS	32	32	24 8 5	24 0 0	24	4
Tastiere su BUS	14 7	14	4 2 1	4 2 1	4	2
Tastiera SIMPLYA VIDEO	SI	SI	SI SI NO	SI SI NO	SI	SI
Inseritori prox	16 8	16	4 4 2	4 4 2	4	2
Utenti da chiave di prox	64 48	64	24 16 8	24 16 8	24	32
Codici utenti da tastiera	56 48	120	32 16 8	32 16 8	32	32
Modulo LAN AmicaWeb Plus	SI	SI	NO	NO	NO	SI
Modulo LAN Smartweb	SI	SI	SI SI NO	SI SI NO	SI	SI
Unità Video IP Recordia 3.0/Smartweb Video	SI	SI	SI SI NO	SI SI NO	SI	SI
Comunicatore	GSM/LTE (opz.) PSTN (opz.)	GSM/PSTN (opz.)	LTE	GSM	PSTN (opz.)	LTE
Eventi memorizzabili	4.000 2.000	10.000	1.024 512 512	1.024 512 512	1.024	2.048
Numero max di uscite	80 38	144	16 2 2	16 2 2	16	8
Telecomandi (FONIA, SMS, WEB)	144 102	208	32 2 2	16 2 2	16	56
Moduli domotici (BUS o wireless)	32	32	8 NO NO	NO	NO	24 Wireless
Servizi Cloud	LAN/GPRS/LTE	LAN/GPRS	LAN/GPRS/LTE	LAN/GPRS GPRS	LAN	LAN/LTE
Sirene BUS (ESTERNO/INTERNO)	8 4	8	2	2	2	1
Sirene radio	2	2	2 NO NO	2 NO NO	2	4
Box centrale (L x H x P in mm)	322 x 375 x 94	368 x 425 x 90	290 x 320 x 85 290 x 320 x 85 260 x 250 x 80	290 x 320 x 85 290 x 320 x 85 260 x 250 x 80	290 x 320 x 85	260 x 245 x 66

ORGANI DI COMANDO

Unica



cod. 15.984 Tastiera Unica PRO White

cod. 15.985 Tastiera Unica PRO Black and white

cod. 15.986 Tastiera Unica PRO Double black

Sohle



cod. 15.946 Tastiera Sohle white con inserti in alluminio
Fino ad esaurimento scorte

Simplya



cod. 15.963 Tastiera Simplya PRO White

cod. 15.964 Tastiera Simplya PRO Black and white

cod. 15.966 Tastiera Simplya PRO Double black

Simplya Video Smart

NEW



cod. 15.980 Tastiera Simplya Video Smart
DISPONIBILE ENTRO II SEMESTRE 2022

Tastiera LCD + LED su BUS RS485 compatibile con **tutte le centrali Combivox**. Display LCD a 2 righe per menù facilitato; 3 led di segnalazione; microfono-altoparlante per menù vocale; 1 zona di allarme (NC, NA, SING. BIL.) on board e lettore di prossimità integrato per le funzioni di inserimento/disinserimento e l'attivazione di scenari. Dotata di staffa con circuito ad innesto per il collegamento al BUS per una installazione rapida e facile. Dimensioni (L x H x P in mm): 120 x 155 x 30.

Tastiera in policarbonato verniciato e profili in alluminio su BUS RS485 compatibile con **tutte le centrali Combivox**. Display LCD grafico. 4 tasti menù multifunzione per inserimento/disinserimento, esclusione zone, gong, scenari, etc.; microfono e altoparlante per guida utente a sintesi vocale. 1 zona di allarme (NC, NA, SING. BIL.). Sonda di temperatura. Interfaccia utente ad icone. Funzione di campanello vocale delle zone. Dimensioni (L x H x P in mm): 102 x 156 x 24.

Tastiera grafica touch screen 5" vocale per la gestione delle funzioni antifurto e domotica. BUS RS485 per il collegamento a **tutte le centrali Combivox**. Interfaccia grafica all'avanguardia per la gestione e la visualizzazione del sistema; accesso immediato e semplice alle funzioni grazie ad icone dedicate (inserimento aree, controllo luci, tapparelle, cancello, climatizzazione). Realizzazione di appositi "scenari" liberamente configurabili, ossia comandi multipli in sequenza (accendi impianto, attiva luci, comando tapparelle, etc.). Lettore di prossimità integrato. 1 zona di allarme (NC, NA, SING. BIL.). Dotata di staffa per il fissaggio a muro. Dimensioni (L x H x P in mm): 138 x 95 x 20.

Tastiera-monitor da 7" touch screen per la gestione delle funzioni antifurto, domotica, videosorveglianza e videocitofonia; collegamento alla centrale tramite rete LAN (necessario modulo IP su centrale) o Wi-Fi (necessario modulo Wi-Fi WAN Combivox). Interfaccia grafica utente ad icone semplice ed intuitiva. Funzione di videocitofono tramite IP Combivox Door Phone. Funzioni di videosorveglianza (necessita di dispositivo video NVR Recordia 3.0 o Smartweb Video): visualizzazione live di 1 telecamera per volta (compatibile con VideoTauro BUS), consultazione memoria videoallarmi e registrazione H24. Installazione a parete. Alimentazione 12V e/o POE. Dimensioni (L x H x P in mm): 205 x 129 x 18.

ORGANI DI COMANDO

Simplya Video



Tastiera-monitor da 10" touch screen per la gestione delle funzioni antifurto, domotica, videosorveglianza e videocitofonia; collegamento alla centrale tramite rete LAN (necessario modulo IP su centrale) o Wi-Fi (necessario modulo Wi-Fi WAN Combivox). Interfaccia grafica utente ad icone semplice ed intuitiva. Funzione di videocitofono tramite IP Combivox Door Phone.

Funzione Videosegreteria: registrazione delle chiamate videocitofoniche (es. ad impianto inserito o su attivazione dell'utente) e invio videomessaggi tramite email.

Funzione VideoPhone: consente la videochiamata tra tastiere Simplya Video.

Funzioni di videosorveglianza (necessita di dispositivo video NVR Recordia 3.0 o Smartweb Video): visualizzazione live telecamere (compatibile con VideoTauro BUS), consultazione memoria videoallarmi e registrazione H24. Installazione a parete. Alimentazione 12V e/o POE. Dimensioni (L x H x P in mm): 270 x 168 x 15.



cod. 15.974

Tastiera Simplya Video III

Simplya Cloud



APP gratuita per Smartphone Android e iOS per la gestione di una o più centrali Combivox delle funzioni Antifurto e Domotica, tramite Cloud Combivox, e di Videoverifica e Videocontrollo con video-rivelatori VideoTauro, tramite Cloud Combivox Video.

Gestione della Videosorveglianza tramite moduli Smartweb Video e Recordia 3.0.

Simplya Cloud è intuitiva grazie ad un'interfaccia ad icone, basata sulla stessa piattaforma della tastiera Simplya, in modo da rendere immediato e semplice l'accesso a tutte le funzioni. L'APP consente di ricevere H24 in modo istantaneo, tramite notifiche Push (servizio PREMIUM e PREMIUM SIM), ogni variazione dello stato dell'impianto (inserimenti/disinserimenti), di anomalie (batteria scarica, assenza rete elettrica, etc.) e di allarmi con identificazione di evento, area e zona. Riceve anche notifica di mancata connessione al Cloud in caso di malfunzionamento della linea ADSL o della rete GSM-GPRS/LTE o in caso di sabotaggio dell'impianto. Inoltre, è possibile gestire le funzioni domotiche per controllo di luci, tapparelle motorizzate e clima.

L'APP Simplya Cloud consente la gestione della **foto-verifica** su allarme tramite sensori radio **VideoTauro CTW** (ricezione fino a 5 foto su allarme) e della **video-verifica** (ricezione di videoallarmi da 15 secondi su allarme) tramite sensori VideoTauro BUS. Gestione di **video-controllo** (visualizzazione live on demand) tramite sensori **VideoTauro BUS** (necessario servizio Cloud Premium Video).



Lettore RFID di prossimità su BUS RS485 per adattatore RJ45

Dotato di antenna ricevente omnidirezionale ad alta portata della lettura Tag. 4 led (verde, rosso, giallo e arancio) con possibilità di associare a ciascun led una funzione a scelta tra inserimento/disinserimento di una o più aree, attivazione comando, memoria allarme e anomalia sistema. Programmazione chiave con associazione di una funzione differente per inseritore.



cod. 65.900

Nero
fino ad esaurimento scorte

cod. 65.901

Bianco
fino ad esaurimento scorte

NEW



EXTR0 - Lettore RFID di prossimità su BUS RS485 outdoor

Lettore chiave di prossimità per applicazioni indoor/outdoor (IP55). Altoparlante integrato per messaggi di segnalazione audio. Dotato di antenna ricevente omnidirezionale ad alta portata della lettura Tag. 4 led (verde, rosso, giallo e arancio) con possibilità di associare a ciascun led una funzione a scelta tra inserimento/disinserimento di una o più aree, attivazione comando, memoria allarme e anomalia sistema. Programmazione chiave con associazione di una funzione differente per inseritore.



cod. 65.915

Extr0 Nero

cod. 65.914

Extr0 Bianco



INTRO - Lettore RFID di prossimità su BUS RS485 indoor

Lettore chiave di prossimità per adattatore RJ45. Dotato di antenna ricevente omnidirezionale ad alta portata della lettura Tag. 4 led (verde, rosso, giallo e arancio) con possibilità di associare a ciascun led una funzione a scelta tra inserimento/disinserimento di una o più aree, attivazione comando, memoria allarme e anomalia sistema. Programmazione chiave con associazione di una funzione differente per inseritore.



cod. 65.905

Intro Nero

cod. 65.904

Intro Bianco

DISPONIBILI ENTRO II SEMESTRE 2022

ORGANI DI COMANDO



Modulo audio amplificato per lettori chiavi di prossimità RJ45

i cod. 61.900 Nero

cod. 61.901 Bianco

Tag per lettore chiave di prossimità personalizzati Combivox



i cod. 61.952 Tag di prossimità in ABS con anello portachiavi - colore nero

cod. 61.955 Trasponder isocard

cod. 61.962 Tag di prossimità in cuoio nero

MODULI IP LAN

Amicaweb Plus



Modulo IP LAN plug & play per montaggio su scheda centrale compatibile con centrali linea Amica e Wilma. Programmazione tecnica via software CombITEC in LAN e tramite INTERNET; gestione utente delle funzioni della centrale tramite web browser e **APP Simplya Cloud** (Android e iOS).

Gestione videosorveglianza: consente la visualizzazione diretta via browser (necessario streaming Mjpeg) fino a 16 telecamere IP. Gestione indirizzo IP dinamico tramite ddns Combivox.

i cod. 11.931 AmicaWeb Plus Plug&Play



Smartweb



Modulo IP LAN su BUS RS485 per centrali linea Amica, Elisa, Eva e Wilma. 4 IN zona + 2 OUT programmabili. Programmazione tecnica via software CombITEC in LAN e tramite INTERNET; gestione utente delle funzioni della centrale tramite web browser e **APP Simplya Cloud** (Android e iOS). Tramite modulo Wi-Fi WAN consente il collegamento della centrale a una o più tastiere Simplya Video.

Dimensioni (L x H x P in mm): 165 x 134 x 41.

i cod. 11.935 Smartweb su BUS RS485



Wi-Fi WAN

Router Wi-Fi dotato di 4 porte LAN per la connessione al modulo Smartweb e a telecamere IP. E' dotato anche di una porta WAN per la connessione INTERNET. Questo dispositivo permette di creare una rete LAN/WLAN protetta per la connessione delle tastiere Simplya Video e delle telecamere IP alle centrali Combivox, compatibili con il modulo IP LAN Smartweb.

Dimensioni (L x H x P in mm): 165 x 134 x 41.

i cod. 11.985 Modulo Wi-Fi Wan

Combivox Video Home, un occhio sempre vigile sulla tua casa.

I sistemi di Videosorveglianza Combivox nascono dall'esigenza di dotare il sistema **ANTIFURTO** di soluzioni di **VIDEOVERIFICA** che possano immediatamente far rilevare la presenza di intrusi, discriminando eventuali falsi allarmi, in modo da attivare, in breve tempo, l'intervento di un operatore (vigilanza, polizia, etc.). Combivox punta su sistemi sofisticati che possano garantire una gestione integrata delle funzioni **ANTIFURTO - VIDEOSORVEGLIANZA**: associazione sensori a una o più telecamere con invio di **VIDEOALLARMI**.

Di seguito, nel dettaglio, i dispositivi di videosorveglianza:

Recordia 3.0



Unità di gestione VIDEO IP su BUS RS485 per sistema Combivox. Recordia 3.0 è un NETWORK VIDEO RECORDER ad alte prestazioni, in grado di gestire 12 telecamere IP ONVIF 2.0.

Caratteristica esclusiva è quella di collegarsi tramite BUS RS485 alle centrali Combivox predisposte per una gestione integrata ANTIFURTO - VIDEOSORVEGLIANZA: questo consente l'associazione delle telecamere alle zone di allarme e l'attivazione delle registrazioni su eventi di centrale (allarme di zona, area, inserimenti, stato zona, etc.). Associazione delle telecamere alle aree con possibilità di attivazione "Privacy" su programma orario e su impianto disinserito (tale funzione inibisce la visualizzazione della telecamera a monitor e a distanza su APP quando l'area associata alla telecamera è disarmata).

Recordia 3.0 è dotato, inoltre, dell'esclusiva funzione Videoallarme (trasmissione per email) su evento di centrale (allarme zone, aree) con pre e post registrazione relativa all'evento fino ad un massimo totale di 30 secondi. L'archivio dei videoallarmi è separato dalle registrazioni H24 ed è facilmente consultabile via APP.

Il sistema operativo LINUX EMBEDDED è residente on board per garantire la funzionalità anche in caso di blocco di HDD. Un circuito di WatchDog garantisce il riavvio del sistema in caso di deadlock. Il collegamento su BUS RS485 del dispositivo ne consente un monitoraggio costante sull'efficienza e la funzionalità dello stesso con generazione di messaggi di errore (HD fault, mancata connessione telecamera, etc.), visualizzabili direttamente dal sistema di gestione antifurto (tastiera locale, APP su Smartphone).

E' possibile collegare un HDD SATA interno con capacità fino a 4 TB. 2 porte LAN 10/100/1000 Mbit per la connessione in rete locale dedicata alle telecamere e rete per WAN. Recordia 3.0 è dotato di uscita video HDMI per il collegamento di un monitor sul quale visualizzare il LIVE delle telecamere, le registrazioni H24 e i videoallarmi tramite player. Possibilità di collegamento al dispositivo tramite web browser per il download delle registrazioni H24 e dei videoallarmi. Dimensioni (L x H x P in mm): 200 x 60 x 260.

 **cod. 11.947** Recordia 3.0 per 12 telecamere

Smartweb Video



Dispositivo in grado di integrare qualsiasi telecamera IP ONVIF 2.0 in un sistema di sicurezza Combivox, un'esclusiva soluzione per la VIDEOVERIFICA. Consente una avanzata **gestione Antifurto + Videosorveglianza**. E', infatti, possibile associare i sensori ad una o più telecamere IP (fino a 8) e attivare la funzione di **VIDEOALLARME**: in caso di allarme, il dispositivo registra un filmato della durata programmabile fino a 30 secondi, con 10 secondi di preallarme (immagini prima di avvenuta attivazione del sensore), e lo trasmette a più indirizzi email.

Inoltre, a seguito di notifica PUSH di segnalazione allarme, direttamente su APP Simplya Cloud Combivox si visualizza, in tempo reale, il **Videoallarme** in corso di registrazione con verifica live del pre-allarme.

In qualsiasi momento, è possibile la consultazione, in apposito archivio videoallarmi, dei filmati registrati e la visualizzazione live on demand delle telecamere connesse al dispositivo sia tramite APP che da PC tramite software CombiVideo Client.

SMARTWEB VIDEO si collega alla centrale Combivox tramite **BUS RS485** e si programma tramite PC via Software CombiTEC: questo consente l'associazione delle telecamere ai sensori per l'attivazione delle registrazioni dei videoallarmi su allarmi di zona. E' anche un **mini NVR**: infatti, è in grado di gestire la **VIDEOSORVEGLIANZA H24** fino a 8 telecamere in risoluzione VGA direttamente su memoria SD, con la possibilità di consultare i file direttamente da web browser e tramite APP.

Dimensioni (L x H x P in mm): 165 x 134 x 41.

 **cod. 11.989** Smartweb Video

ATTENZIONE!

Specifiche tecniche e prezzi dei prodotti della categoria Videosorveglianza possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso. Una versione sempre aggiornata del catalogo è disponibile sul nostro sito combivox.it.

ACCESSORI

CENTRALI

Multilink IP



Ricevitore di segnalazioni digitali su rete IP per la supervisione delle centrali Combivox (fino a 1024) dotate di modulo GSM/GPRS, di dispositivo Amicaweb Plus o di modulo Smartweb. La gestione delle segnalazioni digitali con protocollo Combivox Multilink IP, provenienti dalle centrali tramite il vettore LAN/ADSL e GPRS, si realizza attraverso un software completo e facile da utilizzare in grado di archiviare i dati, memorizzandoli su HD a stato solido. Il ricevitore è in grado di funzionare senza l'ausilio dell'operatore grazie alla possibilità di programmare un messaggio email automatico, configurabile per ciascun evento (guasto tecnico, allarme, mancata segnalazione di sopravvivenza). Possibilità di programmare il tempo di supervisione (tempo con cui viene controllata l'esistenza e la funzionalità della connessione tra centrale e ricevitore). Disponibili 2 uscite relè per segnalazione assenza linea ADSL e blocco sistema. Programmatore centrali integrato per la programmazione e la telegestione tramite connessione diretta via LAN/ADSL (necessita di Amicaweb Plus o Smartweb) e tramite rete GPRS. Completo di mouse e tastiera.



cod. 11.977

Ricevitore
Multilink IP



Moduli espansione ingressi/uscite su BUS RS485

Modulo espansione ingressi 8IN/2OUT su BUS RS485 con triplo bilanciamento, conteggio digitale degli impulsi per zone veloci. Disponibile versione per la configurazione dei valori di bilanciamento zone (funzione disponibile solo su centrali espandibili linea LTE).

Modulo espansione uscite 8 OUT (4 OC+ 4 relè) su BUS RS485.



cod. 11.904

Modulo espansione
8IN/2OUT

cod. 11.954

Modulo espansione 8IN/2OUT per
Amica 64-128 LTE/Elisa 24 LTE

cod. 11.890

Modulo espansione
8OUT

cod. 59.904

Box ABS colore bianco per un modulo
Dim (L x H x P in mm): 115 x 150 x 38



Modulo alimentatore supplementare

Modulo alimentatore supplementare su BUS RS485 completo di alimentatore switching da 3.6 A, gestione della batteria scarica tramite relè di stacco alimentazione per fine autonomia (batteria non inclusa). Uscita relè sirena + 1 uscita OC associabile ad evento o a telecomando.

Disponibile contenitore in metallo per alloggiamento dell'alimentatore supplementare e 2 schede espansioni (Dim. L x H x P in m: 322 x 375 x 94).



cod. 11.022

Modulo alimentatore
supplementare

cod. 59.893

Box in metallo



Micro alimentatore supplementare

Micro alimentatore supplementare su BUS RS485 completo di alimentatore switching da 1.2 A, gestione della batteria scarica tramite relè di stacco alimentazione per fine autonomia. Uscita relè associabile ad evento o a telecomando.

Completo di contenitore in metallo verniciato per alloggiamento dell'alimentatore supplementare e della batteria (batteria non inclusa). (Dim. L x H x P in m: 175 x 190 x 80).



cod. 11.012

Micro alimentatore supplementare
in contenitore metallico



Fast Link - Modulo LTE su BUS RS485 per centrali Combivox 2012 con comunicatore 2G

Modulo comunicatore LTE, può essere collegato a centrali Combivox 2012, dotate di modulo 2G, tramite BUS RS485 e linea SPK. Consente il bypass del comunicatore 2G integrato sulla centrale e l'utilizzo della tecnologia LTE per la trasmissione di segnalazioni fonia, SMS e la gestione remota tramite sintesi vocale. Inoltre, consente la connessione al Cloud Combivox tramite rete 4G per la gestione delle funzioni utente e la programmazione tecnica. (5A a 220 Vac).



cod. 11.530

Fast Link

DISPONIBILE ENTRO I TRIMESTRE 2023



Modulo PSTN

Modulo per linea PSTN Plug & Play per montaggio sulle centrali linea Amica, Eva 8.24 e Wilma. Invio di messaggi vocali e digitali e gestione da remoto tramite menu' vocale su linea PSTN.



cod. 11.724

Modulo PSTN
plug&play



HUBCX BUS

Scheda concentratore di linee BUS per sensori e moduli satelliti

Collegamento su BUS RS485 alla centrale Combivox. 6 morsettiere estraibili a cui possono essere collegati 6 rami distinti di BUS. Ogni ramo di BUS ha il positivo di alimentazione protetto con un fusibile termico autoripristinante da 0,5A. 4 morsetti per il collegamento di positivi di alimentazione (anche essi protetti da un fusibile da 0,5A) e 4 morsetti per il collegamento dei negativi. Predisposta per alloggiamento in box ABS cod. 59.904.



cod. 11.972

Hubcx BUS

DISPONIBILE ENTRO II SEMESTRE 2022



Scheda relè

Scheda a 4 relè per connessione ad uscita OC. Ingresso a 12 Vcc, 4 uscite a relè a scambio libero (5A a 220 Vac).



cod. 11.907

Scheda relè



Kit prolunga antenna GSM/LTE

Cavo prolunga RG58 FME da 5 m, 10 m e 15 m completo di staffa per fissaggio antenna per centrali linea Amica, Elisa e Midya. Cavo prolunga RG58 SMA da 5m, 10m e 15 m per centrali linea Amica/Elisa LTE, Wilma PRO.



Come
ordinare

cod. 15.128

Cavo prolunga FME
da 5 m + staffa

cod. 15.132

Cavo prolunga FME
da 10 m + staffa

cod. 15.134

Cavo prolunga FME
da 15 m + staffa

cod. 59.040

Antenna Dual Band
per prolunga FME

cod. 15.236

Cavo prolunga SMA
da 5 m

cod. 15.237

Cavo prolunga SMA
da 10 m

cod. 15.238

Cavo prolunga SMA
da 15 m

cod. 59.355

Antenna LTE con staffa per
fissaggio a muro per prolunga SMA

cod. 59.042

Antenna magnetica
completa di cavo da 3m

SIRENE WIRED

Sirya BUS RS485 OUTDOOR



Sirena autoalimentata su BUS RS485. Impostazione dei parametri (selezione toni, associazione allarmi per area e funzionamento del lampeggiante LED per stato impianto) tramite software CombiTec e/o da tastiera della centrale. Lampeggiante a led ad alta luminosità con strip LED aggiuntivi. Contenitore in ASA bianco (stabilità alle alte temperature, elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici e chimici) e lampeggiante in policarbonato rosso. Disponibile in colorazione grigio-fumè e rosso-rosso (cover - lampeggiante in policarbonato): trattamento di verniciatura metallizzata speciale che assicura elevata resistenza agli agenti atmosferici. Coperchio interno in acciaio antiperforazione e antisfondamento. Protezione tramite sensore ad effetto capacitivo in grado di rilevare l'avvicinamento ed il contatto. Controllo stato batteria, manomissioni, avaria tromba e controllo tensione di ricarica (tamper anti-strappo e anti-avvicinamento) con segnalazioni dedicate tramite i comunicatori disponibili in centrale (PSTN e GSM per Fonia e SMS, Email, Push Messenger su APP). Resa sonora max 103dB(A) a 3m. Grado di protezione IP44. Dimensioni (L x H x P in mm): 225 x 311 x 92.



cod. 61.045

Sirya Outdoor bianca con lampeggiante rosso

cod. 61.047

Sirya Outdoor verniciata grigia con lampeggiante fumè

cod. 61.049

Sirya Outdoor verniciata rossa con lampeggiante rosso

cod. 61.054

Sirya Outdoor civetta bianca con lampeggiante rosso

cod. 61.055

Sirya Outdoor civetta verniciata grigia con lampeggiante fumè

Sirya STAND-ALONE OUTDOOR



Sirena autoalimentata da esterno stand-alone per il collegamento a qualsiasi centrale di allarme. Lampeggiante a led ad alta luminosità. Contenitore in ASA bianco (stabilità alle alte temperature, elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici e chimici) e lampeggiante in policarbonato rosso. Disponibile in colorazione grigio-fumè (cover - lampeggiante in policarbonato): trattamento di verniciatura metallizzata speciale che assicura elevata resistenza agli agenti atmosferici. Coperchio interno in acciaio antiperforazione e antisfondamento. 4 toni acustici selezionabili. Protezione tramite sensore ad effetto capacitivo in grado di rilevare l'avvicinamento ed il contatto con uscita dedicata. Tamper antistrappo con uscita dedicata. Uscita dedicata per segnalazione di anomalia (avarie batteria, avaria tromba). Segnalazione di stato ON/OFF Impianto tramite ingresso dedicato. Resa sonora max 103dB(A) a 3m. Grado di protezione IP44. Dimensioni (L x H x P in mm): 225 x 311 x 92.



cod. 61.056

Sirya Outdoor Stand-alone bianca con lampeggiante rosso

cod. 61.057

Sirya Outdoor Stand-alone verniciata grigia con lampeggiante fumè

Mini Sirya



Sirena piezoelettrica su BUS RS485 da interno autoalimentabile con batteria per segnalazione di taglio fili. Funzionamento su BUS anche senza batteria. 8 differenti toni selezionabili. Struttura in ABS bianco. Batteria non inclusa. Resa sonora max 100 dB (A) a 1 m. *Disponibile anche in versione Stand-Alone (no BUS).* Dimensioni (L x H x P in mm): 109 x 150 x 54.



cod. 61.041

Mini Sirya indoor su BUS RS485

cod. 61.051

Mini Sirya indoor Stand-Alone

cod. 61.838

Batteria ricaricabile 8.4V 170 mAh

RIVELATORI

TIMOTEO 360 - Rivelatore volumetrico da soffitto



Rivelatore volumetrico DT (IR+MW) con antimask della microonda per installazioni a soffitto. Copertura a 360°. Diametro max 8 m per 4 m di altezza. TIMOTEO 360 offre il vantaggio di due diverse modalità di rilevazione, su due livelli di sensibilità, consentendo di scegliere quella più idonea al sito da proteggere, ottenendo così il miglior rapporto tra massima capacità di rilevazione e minima possibilità di segnalazioni errate. Il rivelatore è dotato della particolare modalità di rilevazione "BLIND", indicata per prevenire sabotaggi sulla lente dell'infrarosso. Dimensioni (Ø x P in mm): 140 x 37.



cod. 62.130

Rivelatore DT con antimask
Timoteo 360

TIMOTEO WIND INDOOR - Rivelatore tenda da interno



Rivelatore filare per uso interno ad effetto tenda a doppia tecnologia (IR + MW), destinato ad un uso professionale e civile. E' ideale per la protezione di varchi quali porte, finestre, corridoi e vetrate, con un angolo di copertura di 140° per 15° a 4 m di altezza (12 fasci da 15° + MW). L'intrusione è riscontrata quando entrambe le tecnologie di rilevamento (Infrarosso passivo + Microonda) sono attivate (funzione AND); ciò consente al Timoteo WIND INDOOR di garantire alta sicurezza e immunità ai falsi allarmi. Resistenze di bilanciamento a bordo. Dimensioni (L x H x P in mm): 110 x 25 x 30.



cod. 62.012

Rivelatore Timoteo
Wind Indoor bianco

cod. 62.014

Rivelatore Timoteo
Wind Indoor marrone



SCUDO STD

NEW **DISPONIBILE ENTRO II SEMESTRE 2022**

Rivelatore a Tripla Tecnologia (2IR + MW) ad effetto tenda. Ideale per la protezione perimetrale esterna di finestre, abbaini, lucernai e facciate murarie ove compaiono più aperture, grazie alla portata che garantisce una copertura fino a 12 metri con installazione ad un'altezza di 2,4 metri. Angolo di copertura di circa 13°. Dotato di funzione di antimascheramento lente su IR mediante circuito IR attivo. Ingresso ausiliario per esclusione MW ad impianto disinserito (**GREEN ACTIVE**). Resistenze di fine linea integrate selezionabili tramite jumper. Configurazione parametri tramite dip-switch. PET IMMUNE con montaggio a 1,2 metri. Dotato di staffa per montaggio a muro laterale. Dimensioni (L x H x P in mm): 65 x 170 x 78.



cod. 62.652

Scudo STD

cod. 62.318

Staffa per montaggio 2 rivelatori Scudo
spalla-spalla, copertura fino a 24m.



TAURO IR-AM - Rivelatore filare volumetrico con antimask

Rivelatore filare volumetrico infrarosso destinato ad un uso professionale e civile. Area di copertura massima 12 m per 90°. Antimask attivo sulla sezione IR per acceccamento a contatto su lente. Resistenze di fine linea integrate selezionabili tramite jumper. Configurazione parametri tramite dip-switch. Dimensioni (L x H x P in mm): 64 x 116 x 48.



cod. 62.644

Tauro IR-AM

TAURO DT-AM - Rivelatore filare volumetrico con antimask

Rivelatore filare volumetrico DT (IR+MW) destinato ad un uso professionale e civile. Area di copertura massima 12m per 90°. Antimask attivo su IR per acceccamento a contatto su lente. Ingresso ausiliario per esclusione MW ad impianto disinserito (**GREEN ACTIVE**).

Esclusivo algoritmo di rivelazione in condizioni ambientali critiche e contro i tentativi fraudolenti di mascheramento della temperatura AHM (Anti Heat Mode). Resistenze di fine linea integrate selezionabili tramite jumper. Configurazione parametri tramite dip-switch.

Disponibile versione con funzione **PET immune** per animali domestici di peso fino a 20 Kg e altezza fino a 50 cm. Dimensioni (L x H x P in mm): 64 x 116 x 48.



cod. 62.624

Tauro DT-AM

cod. 62.625

Tauro DT-AM PET

RIVELATORI BUS



TAURO BUS - Rivelatore filare volumetrico con antimask

Rivelatore volumetrico DT (IR+MW) su BUS RS485 per centrali Combivox. destinato ad un uso professionale e civile. Area di copertura massima 12m per 90°. Antimask attivo su IR per accecamento a contatto su lente. Esclusione MW ad impianto disinserito (GREEN ACTIVE).

AHM (Anti Heat Mode): esclusivo algoritmo di rivelazione in condizioni ambientali critiche e contro i tentativi fraudolenti di mascheramento della temperatura. Programmazione e configurazione dei parametri tramite software CombiTEC. Disponibile versione con funzione **PET immune** per animali domestici di peso fino a 20 Kg e altezza fino a 50 cm. Dimensioni (L x H x P in mm): 64 x 116 x 48.



cod. 62.634

Tauro BUS

cod. 62.635

Tauro BUS PET



Snodo per sensori TAURO



cod. 59.528

Snodo
**DISPONIBILE ENTRO
II SEMESTRE 2022**

cod. 59.529

Tamper per snodo
**DISPONIBILE ENTRO
II SEMESTRE 2022**



SCUDO BUS - Rivelatore perimetrale tripla tecnologia outdoor

Rivelatore a Tripla Tecnologia (2IR + MW) con collegamento su BUS RS 485, ad effetto tenda. Ideale per la protezione perimetrale esterna di finestre, abbaini, lucernai e facciate murarie ove compaiono più aperture, grazie alla portata che garantisce una copertura fino a 12 metri con installazione ad un'altezza di 2,4 metri. Angolo di copertura di circa 13°. Dotato di funzione di antimascheramento lente su IR mediante circuito IR attivo. Possibilità di esclusione della sezione MW, totale o ad impianto disinserito. Configurazione tramite CombiTec della sensibilità IR e MW. PET IMMUNE con montaggio a 1,2 metri. Dotato di staffa per montaggio a muro laterale. Dimensioni (L x H x P in mm): 65 x 170 x 78.



cod. 62.648

Scudo BUS



NEW

cod. 62.318

Staffa per montaggio 2 rivelatori Scudo spalla-spalla, copertura fino a 24m.

DISPONIBILE ENTRO II SEMESTRE 2022



PRAESIDIO BUS - Rivelatore volumetrico tripla tecnologia outdoor

Rivelatore volumetrico a Tripla Tecnologia (2IR + MW) da esterno su BUS RS485 per il collegamento a centrali Combivox predisposte. Ideale per la protezione volumetrica di aree esterne o interne come terrazze, balconi, cortili, garage e capannoni industriali. Portata operativa massima di circa 12 m per 107° di apertura orizzontale (con MW esclusa) e 12 m per 90°. Altezza di installazione: 1,20 m. Dotato di staffa-cupolino per il montaggio frontale o con angolazione a 45°. Antimascheramento attivo su IR per segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento. Diagnostica e programmazione dei parametri tramite software CombiTEC e **BLUETOOTH integrato** per la connessione diretta del sensore a Smartphone con **APP COMBI DECT** (disponibile per iOS ed **ANDROID**). Buzzer integrato per funzione Chime per indicazione di avvicinamento all'area di rilevamento. Funzione **APA (Anti-Plant Alarm)** per la riduzione dei falsi allarmi provocati da movimenti di piccole piante. Connettore micro-USB on board per aggiornamento firmware direttamente sul luogo di installazione. Modalità di funzionamento PET IMMUNE. Dimensioni (L x H x P in mm): 80 x 190 x 100.



cod. 62.721

Praesidio BUS



COMBI DECT - App iOS e Android per rivelatori



APP COMBI DECT per iOS e ANDROID, che consente, tramite connessione diretta del rivelatore dotato di **BLUETOOTH integrato** ad uno Smartphone, di monitorare in tempo reale gli stadi di rilevazione, effettuando le regolazioni di sensibilità di IR e MW, e di programmare i parametri di funzionamento (modalità AND/OR degli stadi di rilevazione, gestione del Led e del Buzzer, antimask, etc).



VIDEOTAURO BUS - Rivelatore indoor volumetrico con videocamera

Rivelatore DT (IR + Cam Wi-Fi con motion detection) volumetrico da interno su BUS RS485 per il collegamento a Centrali Combivox predisposte (previa verifica aggiornamento firmware) con **esclusive funzioni di videoverifica e videocontrollo**. Portata operativa fino a 12 m. Altezza di installazione a 2,1 m. Lente Fresnel 9 fasci orizzontali con copertura fino a 90° e 4 fasci verticali. Antimask attivo su IR. Analisi video ambientale in caso di mascheramento della telecamera (alert su inserimento). Configurazione e regolazione di tutti i parametri dei sensori (sensibilità IR, modalità di funzionamento, motion cam, ecc.) tramite software CombiTEC. Configurazione della segnalazione di allarme (presenza di movimento) tramite IR o tramite IR + Motion detection (movimento rilevato dalla camera nell'area sorvegliata).

Programmazione parametri video del sensore tramite App Simplya Cloud: ricerca del sensore tramite Bluetooth integrato per configurazione WIFI (selezione della SSID e inserimento password di rete) necessaria alla connessione al Combivox Video Cloud, senza necessità di alcuna configurazione delle porte del router; attivazione/disattivazione funzione privacy per la visualizzazione del video live on demand ad impianto inserito/disinserito.

CARATTERISTICHE VIDEO. Angolo di visione delle telecamera 100° in orizzontale e 94° in verticale. Illuminatore a infrarossi per le immagini in modalità notturna o con scarsa luminosità. Risoluzione video 640x480 (per streaming live e videoallarme). Colore: RGB a 16 bit giorno, scala di grigi a 8 bit in modalità notturna. Acquisizione frame 3 fps. Videoallarme 3 fps, durata di 15" con 5" di pre-recording (immagini prima dell'evento segnalato dal PIR). Antimask della camera attivo per accecamento, oscuramento e occultamento dell'obiettivo della telecamera. Inizializzazione della telecamera WiFi da App Simplya Cloud: tramite Bluetooth, si associa il sensore alla rete WiFi che consente la connessione della telecamera al Cloud Combivox Video per tutti i servizi (videoallarme, live on demand).

Dimensioni (L x H x P): 64 x 139 x 55 mm



cod. 62.210

VideoTauro BUS

VIDEOTAURO STD - Rivelatore indoor volumetrico con videocamera

Rivelatore DT (IR + Cam Wi-Fi con motion detection) volumetrico da interno con **esclusive funzioni di videoverifica e videocontrollo per il collegamento a Centrali terze**. Portata operativa fino a 12 m. Altezza di installazione a 2,1 m. Lente Fresnel 9 fasci orizzontali con copertura fino a 90° e 4 fasci verticali. Ingresso per acceso/spento impianto. Uscite di allarme (mask, alarm, tamper). Angolo di visione delle telecamera 100° in orizzontale e 94° in verticale. Illuminazione a infrarossi per le immagini in modalità notturna. Risoluzione video 640x480 px. Programmazione tecnica e regolazione di sensibilità IR e modalità di funzionamento tramite Bluetooth integrato e App Combi View.

Programmazione parametri video del sensore tramite App Combi View: ricerca del sensore tramite Bluetooth integrato per configurazione WIFI (selezione della SSID e inserimento password di rete) necessaria alla connessione al Combivox Video Cloud, senza necessità di alcuna configurazione delle porte del router; attivazione/disattivazione funzione privacy per la visualizzazione del video live on demand ad impianto inserito/disinserito. Configurazione della segnalazione di allarme (presenza di movimento) tramite IR o tramite IR + Motion detection (movimento rilevato dalla camera nell'area sorvegliata).

CARATTERISTICHE VIDEO. Angolo di visione delle telecamera 100° in orizzontale e 94° in verticale. Illuminatore a infrarossi per le immagini in modalità notturna o con scarsa luminosità. Risoluzione video 640x480 (per streaming live e videoallarme). Colore: RGB a 16 bit giorno, scala di grigi a 8 bit in modalità notturna. Acquisizione frame 3 fps. Videoallarme 3 fps, durata di 15" con 5" di pre-recording (immagini prima dell'evento segnalato dal PIR). Antimask della camera attivo per accecamento, oscuramento e occultamento dell'obiettivo della telecamera. Inizializzazione della telecamera WiFi da App Combi View per VideoTauro STD: tramite Bluetooth, si associa il sensore alla rete WiFi che consente la connessione della telecamera al Cloud Combivox Video per tutti i servizi (videoallarme, live on demand).

Dimensioni (L x H x P): 64 x 139 x 55 mm



cod. 62.312

VideoTauro STD

DISPONIBILE ENTRO II SEMESTRE 2022

Snodo per sensori VIDEOTAURO



cod. 59.527

Snodo

DISPONIBILE ENTRO II SEMESTRE 2022

DOMOTICA

COMBIVOX / Smart Home

Combivox Smart Home, la perfetta combinazione per una casa sicura e intelligente.

Aggiungendo i moduli domotici alla centrale di allarme, il cuore del sistema, è possibile realizzare un sistema integrato che, oltre ad offrire un alto grado di sicurezza e protezione a beni e persone, è in grado di semplificare le normali attività quotidiane, adattandosi al proprio stile di vita per migliorarne la qualità. L'utente potrà gestire, da APP o da tastiera touch, oltre alle funzioni di Antifurto anche quelle relative alla Domotica come: attivazione scenari, regolazione clima, comandi luci e tapparelle.

Di seguito, i moduli domotici su BUS RS485 per la gestione domotica di luci, tapparelle, clima e controllo carichi domestici:



Door Phone - Videocitofono IP

Posto esterno videocitofonico IP per la gestione delle chiamate videocitofoniche direttamente da una o più tastiere Simplya Video III (vers. FW compatibile). Telecamera da 1 Mpx con led per visione notturna, utilizzabile anche per funzioni di Videosorveglianza. Pulsante apriporta (magnetica/elettrica). Lettore card reader per apertura porta. Alimentazione a 12V e POE. In acciaio (IP55).

Disponibile in versione monoutenza (1 pulsante) o multiutenza (2, 4 o 6 pulsanti).

In caso di attivazione del videocitofono, si attiva una **specificata notifica PUSH** che consente, da APP Simplya Cloud (necessita di abbonamento Premium Cloud), la **gestione a distanza** della videochiamata direttamente su Smartphone con la possibilità di rifiutare la chiamata, accettarla oppure osservare e decidere se stabilire o no la comunicazione.

Inoltre, è possibile attivare la **funzione di videosegreteria**, ovvero la registrazione delle chiamate videocitofoniche (es. ad impianto inserito o su attivazione dell'utente) e l'invio videomessaggi tramite email (necessita di tastiera Simplya Video III). *Necessita per il funzionamento del modulo video SmartWeb Video o Recordia 3.0 e tastiera Simplya Video III.*

Dimensioni (L x H x P in mm): 190 x 95 x 31 mm (monoutenza) - 270 x 155 x 50 mm (multiutenza).



cod. 15.975 Door Phone One monoutenza

cod. 15.977 Door Phone Two 2 pulsanti

cod. 15.978 Door Phone Four 4 pulsanti

cod. 15.979 Door Phone Six 6 pulsanti



Modulo termostato per adattatore RJ45

Modulo termostato per la gestione della climatizzazione tramite centrali predisposte alla domotica (necessita di almeno una tastiera Simplya). Versione da incasso per adattatore RJ45; collegamento su BUS RS485. Dotato di 2 uscite di tipo OC per il controllo ON/OFF di caldaie, valvole termostatiche, condizionatori. Grazie a più moduli termostato è possibile gestire la climatizzazione (caldo-freddo) di uno o più ambienti in impianti di tipo monozona o multizona. La gestione della climatizzazione può essere effettuata tramite tastiera Simplya e Simplya Video anche con programmi orario e tramite Cloud via APP Simplya Cloud.



cod. 65.963 Modulo termostato nero

cod. 65.961 Modulo termostato bianco



Modulo domotico su guida DIN per controllo carichi

Modulo domotico su BUS RS485, per guida DIN 9 unità, per la gestione di tipo ON/OFF di **quattro carichi domestici** con tensione fino a 250 Vac/250 Vdc e corrente 10A. Compatibile con centrali linea Amica (64/128/324), dotate di almeno una tastiera touch screen Simplya.

Di ciascun carico esegue la misura della potenza e dell'energia consumata. Mediante opportuna programmazione è possibile selezionare la massima potenza assorbita complessiva e stabilire la priorità nel distacco dei carichi in caso di sovraccarico. Gestione locale tramite tastiere touch screen; gestione locale e a distanza tramite Cloud via APP Simplya Cloud.

Dimensioni (L x H x P in mm): 160 x 96 x 62.



cod. 62.125 Attuatore per controllo carichi su guida DIN

ELECTRO BUS - Modulo domotico per controllo carichi

NEW



Modulo domotico su BUS RS485, compatibile con centrali linea Amica, dotate di almeno una tastiera Simplya per la gestione e controllo di carichi elettrici. Predisposto per guida DIN, il dispositivo permette di misurare, per 2 linee, una potenza fino a 10 KW, tramite toroide, collegato direttamente all'uscita del modulo o all'uscita del contattore se abbinato. E' dotato di display per la visualizzazione istantanea dei valori misurati e comunica costantemente con la centrale predisposta tramite BUS. Tramite le 2 uscite on board, Electro esegue una gestione diretta di tipo ON/OFF di due carichi con tensione nominale di 230 Vac e di potenza massima di 2,5 KW (10 A); con l'utilizzo di contattori ausiliari, il dispositivo è in grado di gestire potenze superiori (fino a 20 A). Opportunamente configurato nel sistema domotico Combivox Smart Home, evita il verificarsi di blackout domestici dovuti all'utilizzo contemporaneo di più elettrodomestici di potenza, stabilendo la priorità nel distacco, e può contribuire all'efficientamento energetico.



cod. 62.140

Electro BUS

DISPONIBILE ENTRO I TRIMESTRE 2023

Modulo domotico in cassetta 504 per controllo luci dimmerabili



Attuatore domotico su BUS RS485 in contenitore per cassetta 504, configurabile tramite software CombiTEC, per pilotare Luci. Gestione di 2 punti luce con tensione sino a 250 Vac / 250 Vdc e corrente 10 A. 2 uscite NA + 6 ingressi per Interruttore/Dimmer Luce 1, Interruttore/Dimmer Luce 2, Pulsante/Dimmer Luce 1, Pulsante/Dimmer Luce 2 e 2 pulsanti Passo-passo L1-L2. Funzione di protezione da sovraccarichi sempre attiva e Dimmer DC (mediante tensione 0-10V) per variare la luminosità delle lampade, selezionabili indipendentemente per Luce 1 e Luce 2. Gestione locale tramite pulsanti, tastiere touch screen o radiocomandi (ON/OFF); gestione locale e a distanza tramite Cloud via APP Simplya Cloud e assistenti vocali Google Home e Alexa. Dimensioni (L x H x P in mm): 121 x 58 x 40.



cod. 62.128

Attuatore luci dimmerabili 504

MICRO SHUTTER ACTUATOR - Modulo domotico 12 V



Modulo domotico su BUS RS485 a 12 V, di dimensioni ridotte, per installazione in cassetta 503, compatibile con Centrali Combivox predisposte, per la gestione (apertura/chiusura) di automazioni motorizzate (tapparelle, tende) a 230 Vca. Apertura/chiusura parziale in step del 10% con stato di apertura visualizzabile da tastiera locale (Simplya o Simplya Video) e da APP Simplya Cloud. 1 **ingresso di allarme** a stato per contatto di tipo NC/NA, 1 **ingresso a impulsi** per contatto a cordino. Gestione locale tramite pulsanti, tastiere touch screen o radiocomandi; gestione locale e a distanza tramite Cloud via APP Simplya Cloud e assistenti vocali Google Home e Alexa.



MICRO LIGHT ACTUATOR - Modulo domotico 12 V

Modulo domotico su BUS RS485 a 12 V, di dimensioni ridotte, per installazione in cassetta 503, compatibile con Centrali Combivox predisposte, per la gestione di due luci a 230 Vca. 2 **ingressi di allarme a stato** per contatto di tipo NC/NA. Gestione locale tramite pulsanti, tastiere touch screen o radiocomandi; gestione locale e a distanza tramite Cloud via APP Simplya Cloud e assistenti vocali Google Home e Alexa. Dimensioni (L x H x P in mm): 78 x 35 x 16.



cod. 62.134

Micro Shutter Actuator

cod. 62.135

Micro Light Actuator

SLIM SHUTTER ACTUATOR - Modulo domotico 220 V



Modulo domotico su BUS RS485 a 220 V, provvisto di aggancio adatto a barra DIN, per installazione in cassetta elettrica o quadro elettrico, compatibile con Centrali Combivox predisposte, per la gestione (apertura/chiusura) di una tapparella o tenda a 230 Vca. Apertura/chiusura parziale attraverso step del 10%, il cui stato è visualizzabile tramite APP e/o tastiere touch screen (Simplya e Simplya Video III). Apertura/chiusura centralizzata. Gestione locale tramite pulsanti, tastiere touch screen o radiocomandi; gestione locale e a distanza tramite Cloud via APP Simplya Cloud e assistenti vocali Google Home e Alexa.

SLIM LIGHT ACTUATOR - Modulo domotico 220 V



Modulo domotico su BUS RS485 a 220 V, provvisto di aggancio adatto a barra DIN, per installazione in cassetta elettrica o quadro elettrico, compatibile con Centrali Combivox predisposte, per la gestione di due luci a 230 Vca. Modalità luce temporizzata programmabile su ognuna delle due luci. Gestione locale tramite pulsanti, tastiere touch screen o radiocomandi; gestione locale e a distanza tramite Cloud via APP Simplya Cloud e assistenti vocali Google Home e Alexa. Dimensioni (L x H x P in mm): 90 x 55 x 23.



cod. 62.131

Slim Light Actuator

cod. 62.132

Slim Shutter Actuator

COMBIVOX

Sistema Wireless 868 MHz CTW (Combivox Turbo Wireless)



CTW (Combivox Turbo Wireless) sistema radio 868 MHz bidirezionale professionale di nuova generazione per centrali wireless Wilma PRO e Wilma PRO Video e per centrali filari compatibili predisposte. Completamente rinnovato nell'HW delle schede elettroniche dei dispositivi (sensori, sirene, moduli domotici), nel design dei prodotti e nel protocollo di comunicazione per la trasmissione di allarmi e videoallarmi e la gestione della domotica.

Combivox Turbo Wireless sfrutta il rivoluzionario PANTHER, il protocollo di comunicazione proprietario Combivox, in grado di garantire velocità, stabilità ed efficienza delle trasmissioni radio di rivelatori di allarme e moduli domotici verso centrali wireless integrate e ricevitore su BUS. Combivox Turbo Wireless dispone anche di rivelatori radio con telecamera integrata per la videoverifica. Utilizza LYNX, un protocollo di comunicazione dedicato alla gestione in wireless di immagini video (fotogrammi) provenienti da rivelatori radio dotati di telecamera.

 **SICUREZZA**
Codifica a chiave
variabile

 **PORTATA**
Fino a 1500 metri

 **AUTONOMIA**
Fino a 5 anni

 **FLESSIBILITÀ**
Programmazione
via software

 **VELOCITÀ**
Trasmissione
in 0,1 secondi

 **EFFICIENZA**
CAFS (Combivox
Automatic Frequency Shift)

 **VIDEOVERIFICA**
Fino a 5 immagini



RICEVITORE RT-868 PRO CTW su BUS RS 485



 **cod. 62.321** RT-868 PRO CTW
Ricevitore BUS

RIPETITORE RPT-868 PRO CTW



 **cod. 62.323** RPT-868 PRO CTW - Ripetitore
DISPONIBILE ENTRO II SEMESTRE 2022

IUBEO PRO CTW - Radiocomando



 **cod. 62.320** Iubeo PRO
CTW bianco

cod. 62.322 Iubeo PRO
CTW nero

cod. 61.828 Batteria
ricambio



EO CTW - Radiocomando a 3 tasti

Radiocomando bidirezionale su banda 868 MHz. 3 tasti funzione: inserimento totale, disinserimento totale e tasto CX configurabile per panico o inserimento parziale. Led tricolore per conferma di avvenuto comando. Batteria a litio 3V 250mAh CR2032 in dotazione. Programmazione tecnica da software CombiTEC.



cod. 62.326

EO CTW

cod. 61.828

Batteria
ricambio

DISPONIBILE ENTRO I TRIMESTRE 2023



VENI CTW - Radiocomando a 1 tasto soccorso medico/antirapina

Radiocomando bidirezionale su banda 868 MHz. 1 tasto funzione configurabile come soccorso anziani o allarme rapina. Led tricolore per conferma di avvenuto comando. IP55 per la protezione da polvere e schizzi. Batteria a litio 3V 250mAh CR2032 in dotazione. Predisposizione per laccio da collo (in dotazione). Programmazione tecnica da software CombiTEC.



cod. 62.328

Veni CTW

cod. 62.329

Staffa per montaggio
a muro o sotto scrivania
(allarme rapina).

cod. 61.828

Batteria
ricambio

DISPONIBILE ENTRO I TRIMESTRE 2023

PERIMETRALI

TACTO CTW - Contatto magnetico indoor per porte e finestre

Ricetrasmittitore bidirezionale bicanale (2 zone distinte e separate in centrale). Dotato di reed + 1 ingresso supplementare NC per contatto esterno. 1 ingresso ausiliario programmabile come zona di allarme (NC o NA) per contatto a cordino con conteggio digitale degli impulsi programmabile anche su zona distinta. Protezione tamper/antistrappo. Configurazione led di segnalazione (sempre o solo durante walktest). Programmazione da software CombiTEC. Supervisionato, batteria a litio 3V 1200mAh CR123A in dotazione. Dimensioni (L x H x P in mm): 20 x 105 x 20.



Come
ordinare

cod. 62.300

Tacto CTW
Bianco

cod. 62.358

Magnete
Bianco

cod. 61.847

Batteria
ricambio

cod. 62.301

Tacto CTW
Marrone

cod. 62.359

Magnete
Marrone

TACTO PLUS CTW - Ricetrasmittitore multifunzione

DISPONIBILE ENTRO I TRIMESTRE 2023

Ricetrasmittitore bidirezionale multifunzione: reed per apertura, sensore anti shock, ingresso ausiliario (NC, NA o per contatto a cordino con conteggio digitale degli impulsi). Protezione tamper/antistrappo. Configurazione led di segnalazione (sempre o solo durante walktest). Programmazione da software CombiTEC. Supervisionato, batteria a litio 3V 1200mAh CR123A in dotazione. Dimensioni (L x H x P in mm): 20 x 105 x 20.



Come
ordinare

cod. 62.340

Tacto Plus
CTW Bianco

cod. 62.358

Magnete
Bianco

cod. 61.847

Batteria
ricambio

cod. 62.341

Tacto Plus
CTW Marrone

cod. 62.359

Magnete
Marrone

VIBRO PRO CTW - Rivelatore d'urti indoor

Sensore anti-shock per interno. 1 ingresso ausiliario programmabile come zona di allarme (NC o NA) o per contatto a cordino con conteggio degli impulsi programmabile anche su zona distinta. Regolazione sensibilità agli urti su quattro livelli. Configurazione led di segnalazione (sempre oppure solo durante walk-test). Protezione tamper apertura/strappo. Batteria a litio 3V 1200mAh CR123A in dotazione. Programmazione tecnica da software CombiTEC. Dimensioni (L x H x P in mm): 20 x 105 x 20.



cod. 62.302

Vibro PRO
CTW bianco

cod. 62.303

Vibro PRO
CTW marrone

cod. 61.847

Batteria
ricambio

VOLUMETRICI



VELAR PRO CTW - Rivelatore tenda per la protezione interna/esterna

Rivelatore DT (IR+MW) con antimascheramento attivo su IR. Fascio di copertura fino a 4 m. 1 IN ausiliario programmabile come zona di allarme (NC o NA) o per contatto con conteggio degli impulsi programmabile anche su zona distinta. Protezione tamper apertura; protezione antistrappo tramite accelerometro MEMS. Inibizione della MW ad impianto disinserito per riduzione dei consumi. Regolazione sensibilità su due livelli. Configurazione led di segnalazione e tempo di inibizione su quattro livelli. Batteria a litio 3V CR123 (in dotazione). Programmazione tecnica da software CombiTEC. IP55. Dimensioni (L x H x P in mm): 23 x 145 x 23.



cod. 62.304

Velar PRO
CTW bianco

cod. 62.305

Velar PRO
CTW marrone

cod. 61.847

Batteria
ricambio



TAURO IR CTW - Rivelatore infrarosso volumetrico indoor

Rivelatore IR volumetrico indoor con fascio di copertura fino a 12 m. Altezza di installazione a 2,1 m. Lente Fresnel 9 fasci orizzontali con copertura fino a 90° e 4 fasci verticali. Protezione tamper apertura. Configurazione sensibilità IR su due livelli, led di segnalazione e tempo di inibizione su quattro livelli. Programmazione tecnica da software CombiTEC. Batteria a litio 3V 1200mAh CR123A in dotazione. Dispone di snodo opzionale per installazione a soffitto o a parete. Dimensioni (L x H x P in mm): 64 x 113 x 47.



cod. 62.306

Tauro IR
CTW

cod. 61.847

Batteria
ricambio

cod. 59.528

Snodo per installazione
a parete o a soffitto

DISPONIBILE ENTRO II SEMESTRE 2022



TAURO DT/AM CTW - Rivelatore doppia tecnologia volumetrico indoor

Rivelatore volumetrico indoor a doppia tecnologia (IR + MW) con antimask attivo su IR con fascio di copertura fino a 12 m. Altezza di installazione a 2,1 m. Lente Fresnel 9 fasci orizzontali con copertura fino a 90° e 4 fasci verticali. Protezione tamper apertura. Configurazione sensibilità IR su due livelli, led di segnalazione e tempo di inibizione su quattro livelli. Programmazione tecnica da software CombiTEC. Batteria a litio 3V 1200mAh CR123A in dotazione. Dispone di snodo opzionale per installazione a soffitto o a parete. Dimensioni (L x H x P in mm): 64 x 113 x 47.



cod. 62.626

Tauro DT/AM CTW

DISPONIBILE ENTRO I TRIMESTRE 2023



VIDEOTAURO CTW - Rivelatore infrarosso volumetrico indoor con fotocamera

Rivelatore IR volumetrico indoor con fascio di copertura fino a 12 m con fotocamera integrata (giorno/notte automatico) per funzione di **foto-verifica**. Altezza di installazione a 2,1 m. Antimask attivo su IR. Lente Fresnel 9 fasci orizzontali con copertura fino a 90° e 4 fasci verticali. Protezione tamper apertura/strappo. Programmazione tecnica da software CombiTEC. Compatibilità con centrale Wilma PRO CTW Video. Invio foto-allarme su APP Simplya Cloud (fino a 5 immagini a 320 x 240, fino a 3 immagini 640 x 480). Protocollo Lynx dedicato (ad alta velocità) per la trasmissione wireless delle immagini video. 2 batterie a litio 3V 1200mAh CR123A in dotazione. Dimensioni (L x H x P in mm): 64 x 140 x 55.



cod. 62.310

VideoTauro
CTW

cod. 61.847

Batteria
ricambio

cod. 59.527

Snodo
**DISPONIBILE ENTRO
II SEMESTRE 2022**



PRAESIDIO PRO CTW - Rivelatore volumetrico a tripla tecnologia outdoor

Rivelatore volumetrico wireless 868 MHz a Tripla Tecnologia (2IR + MW) da esterno con antimask. È ideale per la protezione volumetrica di aree esterne o interne come terrazze, balconi, cortili, garage, capannoni industriali etc. Portata operativa massima di circa 12 m per 90° o di 12 m per 107° di apertura orizzontale (con MW esclusa). Altezza di installazione: 1,20 m. Dotato di staffa-cupolino per il montaggio frontale e con angolazione a 45°. Antimascheramento attivo sul fascio IR per segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione infrarosso. Antishock elettronico dotato di accelerometro MEMS contro i tentativi di sabotaggio per distacco e inclinazione del sensore. Buzzer integrato per funzione walk test e chime per indicazione di avvicinamento all'area di rilevamento. Dotato di particolare algoritmo di elaborazione che ottimizza in modo automatico la rilevazione in funzione della temperatura e funzione **APA (Anti-Plant Alarm)** per la riduzione dei falsi allarmi provocati da movimenti oscillatori della vegetazione. Connettore micro-USB on board per aggiornamenti firmware direttamente sul luogo di installazione. Programmazione tecnica da software CombiTEC. Modalità di funzionamento PET IMMUNITY. Batteria a litio in dotazione. Dimensioni (L x H x P in mm): 80 x 190 x 100.



cod. 62.314

Praesidio PRO
CTW

cod. 61.846

Pacco batteria con connettore ricambio
a Litio 3.6V 2,6Ah - AA

VOLUMETRICI



SCUDO PRO CTW - Rivelatore perimetrale a tripla tecnologia outdoor

Rivelatore a Tripla Tecnologia (2IR + MW), wireless 868 MHz Combivox bidirezionale, ad effetto tenda, interamente progettato dal team R&S Combivox. Ideale per la protezione perimetrale esterna di finestre, abbaini, lucernai e facciate murarie ove compaiono più aperture. Portata fino a 12 metri con installazione ad un'altezza di 2,4 metri. Angolo di copertura di circa 13°. Dotato di funzione di antiaccecamento lente su IR mediante circuito IR attivo. Accelerometro MEMS contro ogni tentativo di effrazione o di distacco dalla sede in cui è alloggiato che assicura massima affidabilità e semplicità d'installazione. Possibilità di esclusione della sezione MW, totale o ad impianto disinserito. Programmazione tecnica tramite software CombiTEC. PET IMMUNE con montaggio a 1,2 metri. Dotato di batteria a Litio e staffa per montaggio a muro laterale. Dimensioni (L x H x P in mm): 65 x 170 x 78.



cod. 62.316

Scudo PRO CTW

cod. 61.846

Pacco batteria con connettore ricambio a Litio 3.6V 2,6Ah - AA

NEW

cod. 62.318

Staffa per montaggio 2 rivelatori scudo
DISPONIBILE ENTRO II SEMESTRE 2022

SIRENE CTW



MINI SIRYA PRO CTW - Sirena wireless indoor

Mini Sirya PRO, sirena wireless indoor **alimentata a batteria**. Resa sonora 101 db (A) a 1 m. Morsetto aggiuntivo per alimentazione a 12Vcc. Protezione tamper antiapertura/antistrappo. Tempo di ricezione allarme in meno di 1 secondo. 2 Batteria a litio 3V CR123 (in dotazione). Configurazione del tono su 8 disponibili, configurazione del volume su tre livelli (basso, medio, alto). Programmazione tecnica da software CombiTEC. Dimensioni (L x H x P in mm): 117 x 157 x 54.



cod. 62.325

Mini Sirya PRO CTW

cod. 61.847

Batteria ricambio



SIRYA e-SOUND CTW - Sirena wireless outdoor

Sirya e-Sound CTW, sirena wireless 868 MHz da esterno **alimentata a batteria**. Contenitore in ASA bianco (stabilità alle alte temperature, elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici e chimici) e lampeggiante in policarbonato rosso. Resa sonora 104 db (A) a 1 m. Morsetto aggiuntivo per alimentazione a 12Vcc. Protezione tamper antiapertura/antistrappo. Tempo di ricezione allarme in meno di 1 secondo. 4 Batterie a litio 3V CR123 (in dotazione). Configurazione del tono su 8 disponibili, configurazione del volume su tre livelli (basso, medio, alto). Programmazione tecnica da software CombiTEC. Dimensioni (L x H x P in mm): 225 x 311 x 92.



cod. 62.332

Sirya e-Sound CTW

cod. 61.847

Batteria ricambio



SIRYA SOUND PLUS PRO CTW - Sirena wireless outdoor

Sirya PRO CTW Sound Plus, sirena wireless 868 MHz da esterno con alimentazione locale. Contenitore in ASA bianco (stabilità alle alte temperature, elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici e chimici) e lampeggiante in policarbonato rosso. Resa sonora max 103 db (A) a 3 m. Protezione mediante antiavvicinamento. Protezione tamper antiapertura/antistrappo. Tensione di alimentazione in locale 13.8V. Batteria tampone alloggiabile da 2,2A (non in dotazione). Programmazione tecnica da software CombiTEC. Comunicazione radio per comando attivazione su allarme e/o indicazione stato di inserimento tramite lampeggiante e per segnalazioni di stato (tamper, assenza rete, avaria tromba, batteria scarica). Dimensioni (L x H x P in mm): 225 x 311 x 92.



cod. 62.330

Sirya Sound Plus PRO CTW



ELECTRO CTW - Modulo domotico per controllo carichi

Modulo domotico Wireless 868 Mhz CTW (Combivox Turbo Wireless) per la gestione e controllo di carichi elettrici. Predisposto per guida DIN, è compatibile con centrali linea Amica, dotate di almeno una tastiera Simplya. Il dispositivo permette di misurare, per 2 linee, una potenza fino a 10 KW, tramite toroide, collegato direttamente all'uscita del modulo o all'uscita del contattore se abbinato. E' dotato di display per la visualizzazione istantanea dei valori misurati e comunica costantemente con la centrale predisposta via radio.


Tramite le 2 uscite on board, Electro esegue una gestione diretta di tipo ON/OFF di due carichi con tensione nominale di 230 Vac e di potenza massima di 2,5 KW (10 A); con l'utilizzo di contattori ausiliari, il dispositivo è in grado di gestire potenze superiori (fino a 20 A). Opportunamente configurato nel sistema domotico Combivox Smart Home, evita il verificarsi di blackout domestici dovuti all'utilizzo contemporaneo di più elettrodomestici di potenza, stabilendo la priorità nel distacco, e può contribuire all'efficientamento energetico.



cod. 62.141

Electro CTW

DISPONIBILE ENTRO I TRIMESTRE 2023



ACTUO SHUTTER CTW - Modulo domotico tapparelle

Modulo domotico wireless a 220V provvisto di aggancio adatto a barra DIN, per installazione in cassetta elettrica o quadro elettrico per la gestione (apertura/chiusura) di una tapparella o tenda a 230 Vca. Ingressi programmabili per sicurezza/stop o chiusura/apertura centralizzata. Gestione locale tramite pulsanti, tastiera touch screen o radiocomandi; gestione locale e a distanza tramite Cloud via APP Simplya Cloud e assistenti vocali. Programmazione tecnica da software CombiTEC. Dimensioni (L x H x P in mm): 88 x 55 x 23.

ACTUO LIGHT CTW - Modulo domotico luci

Modulo domotico wireless a 220V provvisto di aggancio adatto a barra DIN, per installazione in cassetta elettrica o quadro elettrico per la gestione (accesso/spento) di due luci a 230 Vca. Modalità luce temporizzata programmabile su ognuna delle due luci. Gestione locale tramite pulsanti, tastiera touch screen o radiocomandi; gestione locale e a distanza tramite Cloud via APP Simplya Cloud e assistenti vocali. Programmazione tecnica da software CombiTEC. Dimensioni (L x H x P in mm): 88 x 55 x 23.



cod. 62.315

Actuo Light CTW



cod. 62.317

Actuo Shutter CTW

WIRELESS AFS

SISTEMA WIRELESS AFS - disponibile fino al 31/12/2022



Ricevitore bidirezionale stand-alone 8 uscite, 64 zone radio e 32 radiocomandi



cod. 61.028

Combiwireless
868 MHz



Ricevitore su BUS RS 485 per centrali Combivox predisposte al sistema wireless AFS



cod. 61.019

Ricevitore
BUS 868



IUBEO - Radiocomando 868



cod. 62.274

Iubeo

cod. 61.828

Batteria ricambio a
Litio 3V 250mAh - CR2032



TIMOTEO UNIV - Ricetrasmittitore Universale



cod. 62.088

Timoteo UNIV

cod. 61.839

Batteria ricambio a
Litio 3,6V 2,6Ah - AA

TIMOTEO CMRB - Contatto magnetico per porte e finestre



Come
ordinare

cod. 62.069

Timoteo CMRB 868
Bianco

cod. 62.058

Magnete
Bianco

cod. 62.070

Timoteo CMRB 868
Marrone

cod. 62.057

Magnete
Marrone

cod. 61.847

Batteria
ricambio



TIMOTEO SRB - Rivelatore antishock



cod. 62.082

Timoteo SRB
Bianco

cod. 62.080

Timoteo SRB
Marrone

cod. 61.847

Batteria ricambio
a Litio 3V 1200mAh -
CR123A

TIMOTEO IRTB E IRTM - Rivelatore infrarosso tenda indoor



Come
ordinare

cod. 62.078

Timoteo IRTB 868
Bianco

cod. 62.079

Timoteo IRTM 868
Marrone

cod. 59.868

Cover ricambio
Bianco

cod. 59.870

Cover ricambio
marrone

cod. 61.832

Batteria ricambio a Litio
3V 900mAh - CR2

WIRELESS AFS

VELAR - Rivelatore DT tenda con antimask



cod. 62.278 Velar
Bianco

cod. 62.279 Velar
Marrone

cod. 76.278 Cover ricambio
Bianco

cod. 76.279 Cover ricambio
marrone

cod. 61.839 Batteria ricambio a
Litio 3,6V 2,6Ah - AA



TIMOTEO IN-W - Rivelatore infrarosso volumetrico



cod. 62.013 Timoteo IN-W

cod. 61.847 Batteria ricambio a Litio 3V
1200mAh - CR123A



TIMOTEO 360 DT WT - Rivelatore DT volumetrico da soffitto



cod. 62.133 Timoteo 360
DT WT

cod. 61.839 Batteria ricambio a
Litio 3,6V 2,6Ah - AA



PRAESIDIO WT - Rivelatore volumetrico a tripla tecnologia outdoor



cod. 62.718 Praesidio WT

cod. 61.846 Pacco batteria con connettore
ricambio a Litio 3.6V 2,6Ah - AA



SCUDO WT - Rivelatore perimetrale a tripla tecnologia outdoor



cod. 62.650 Scudo WT

cod. 61.846 Pacco batteria con connettore
ricambio a Litio 3.6V 2,6Ah - AA



MINI SIRYA WT - Sirena wireless indoor



cod. 61.025 Mini Sirya WT

cod. 61.835 Batteria Litio 3.7V
1200 mAh



SIRYA WT - Sirena wireless outdoor



cod. 61.050 Sirya WT bianca con
lampeggiante rosso

cod. 11.035 Alimentatore
220/13.8V 1A

COMBINATORI

Combinet 5ive



Combinatore telefonico GSM a 5 ingressi (4 di allarme per messaggi fonia registrabili da microfono integrato o tramite funzione "text to speech" e 4 SMS + 1 di blocco locale del ciclo di allarme). 9 numeri telefonici. Programmazione locale del dispositivo tramite tastiera e menù vocale e da PC con software dedicato (disponibile download gratuito dall'area riservata del sito Combivox); programmazione a distanza tramite menù vocale. 4 uscite O.C. programmabili come telecomandi e/o segnalazioni di avaria. Funzione CLIP (32 numeri telefonici) per attivazione uscita tramite squillo a costo zero. Funzione antijammer. Gestione automatica della SIM prepagata per credito residuo e scadenza. Funzioni utente a distanza tramite menù vocale. Contenitore in acciaio verniciato bianco con antina predisposta per alloggiamento batteria 12 V 2,2 Ah. Dimensioni (L x H x P in mm): 240 x 278 x 63 (inclusa antenna GSM).

i cod. 11.705

ACCESSORI COMBINET 5:

i
Come
ordinare

cod. 15.128 Cavo prolunga antenna
5 m + staffa

cod. 59.042 Antenna magnetica completa
di cavo da 3 m

cod. 15.814 Interfaccia USB per
programmazione da PC

cod. 59.040 Antenna Dual Band
per prolunga cod. 15.128

cod. 71.110 Software di programmazione
locale

cod. 61.942 Cavo USB 2.0

Multivox Lte



Combinatore telefonico con modulo cellulare LTE integrato in grado di inviare messaggi di allarme in fonia, SMS, Cloud, email e digitali IP (SIA IP DC09). Trova applicazione sia nel settore della Sicurezza che nei sistemi tecnologici di attuazione remota e telecontrollo. 6 terminali liberamente configurabili come ingressi (NC, NA e NU) per allarmi o uscite per comandi. 16 numeri di memoria, 32 codici utente per funzioni a distanza tramite menù vocale e via Cloud da APP Simplya Cloud, 1 codice tecnico e 1 Master. Antenna esterna LTE con possibilità di estendere la portata del segnale con cavo prolunga e antenna dedicata. Archivio da 256 eventi divisi per ora e data. Programmazione e configurazione tramite tastiera LCD con microfono e altoparlante per la registrazione audio. Supervisione e programmazione da Cloud tramite applicativo installatore CombiAPP. Programmazione locale e a distanza (necessaria connessione in Cloud) tramite software Installatore CombiTEC via porta mini USB. Connessione al Cloud Combivox per la gestione utente tramite APP Simplya Cloud. Dimensioni (L x H x P in mm): 138 x 155 x 38 - senza antenna.

i cod. 11.628

ACCESSORI MULTIVOX:

i
Come
ordinare

cod. 15.236 Cavo prolunga SMA
da 5 m

cod. 15.238 Cavo prolunga SMA
da 15 m

cod. 59.355 Antenna LTE con staffa
per fissaggio a muro

cod. 15.237 Cavo prolunga SMA
da 10 m

cod. 71.121 Software CombiTEC
Download gratuito dal
sito combivox.it previa
registrazione all'area
riservata

COMBINATORI



CB64

Combinatore telefonico cellulare GSM con antenna integrata in grado di inviare 3 messaggi di allarme in fonia e 3 messaggi SMS fino a 10 numeri telefonici. Programmazione tramite tastiera LCD; 3 ingressi di allarme, 1 di blocco del ciclo di allarme e 2 uscite OC programmabili per telecomandi e/o segnalazione di avaria. Attivazione uscite tramite menù vocale, messaggi SMS o funzione clip (costo zero). Interrogazione a distanza per verifica stato sistema e telecomando. 10 numeri di memoria. Gestione automatica della SIM prepagata per credito residuo e scadenza. Archivio da 256 eventi con esito delle chiamate di allarme. Dimensioni (L x H x P in mm): 138 x 155 x 38.

i cod. 81.102



CB33

Combinatore telefonico GSM a 3 ingressi per l'invio di messaggi in fonia ed SMS fino a 9 numeri telefonici. Programmazione a menù vocale in locale tramite normale telefono a toni e a distanza tramite chiamata da un numero abilitato e via USB (integrata) tramite PC e software dedicato. 2 uscite OC programmabili come telecomandi (fonia e SMS) o per segnalazioni di avaria. Funzione CLIP su uscita 2 per attivazione tramite squillo a costo zero fino a 99 numeri. Gestione SIM prepagata. Funzioni utente a distanza tramite menù vocale per verifica stato ingressi, credito residuo, telecomandi. Contenitore in ABS e antenna GSM integrata: possibilità di collegare antenna esterna. Predisposto per alloggiamento batteria Li-Ion (non in dotazione). Dimensioni (L x H x P in mm): 115 x 150 x 38.

i cod. 81.133

ACCESSORI CB33:



cod. 61.835 Batteria Litio 3.7V 1200mAh

cod. 71.110 Software di programmazione locale

cod. 59.047 Antenna GSM magnetica completa di cavo da 5 m

Picolink



Interfaccia cellulare disponibile in versione GSM (per rete 2G) o LTE (per rete 4G) che sostituisce la linea telefonica urbana. Se collegato ad un apparecchio telefonico (PABX analogico, telefono analogico etc.), consente di effettuare e ricevere chiamate attraverso la rete GSM (**non adatto a segnalazioni FSK, tipo modem e/o FAX**).

Può essere utilizzato nei sistemi di sicurezza abbinato a combinatori telefonici e/o centrali di allarme dotate di comunicatore PSTN. Funzioni GSM/LTE avanzate: verifica continua del credito residuo sulla scheda SIM abbinata (se di tipo prepagata) con l'invio di una segnalazione SMS di scarso credito residuo ad un numero programmato; verifica data di scadenza SIM con segnalazione SMS di avviso ad un numero programmato; aggiornamento automatico della data di scadenza della scheda SIM nel caso in cui è rilevato un credito residuo superiore a quella precedentemente memorizzato (a seguito di una ricarica eseguita). Programmazione tramite l'invio di uno o più messaggi SMS opportunamente codificati da un qualunque numero di cellulare e via USB (integrata) tramite PC e software dedicato.

Dimensioni (L x H x P in mm): 165 x 175 x 42 (inclusa antenna GSM per versione GSM) e 165 x 135 x 42 (per versione LTE).

i cod. 11.675 Picolink GSM

cod. 11.528 Picolink LTE

ACCESSORI PICOLINK:



cod. 71.675 Software di programmazione locale

cod. 59.047 Antenna GSM magnetica completa di cavo da 5 m (Picolink 2G)



Valigia dimostrativa Wilma Pro

La valigia contiene: centrale Wilma Pro, tastiera Simplya Pro, rivelatori indoor e outdoor wireless, radiocomando, sirena Mini Sirya wireless indoor.

i cod. 70.123



Valigia dimostrativa Sistema Combivox

La valigia contiene: centrale GSM, modulo LAN, modulo PSTN, espansione ingressi, espansione uscite, tastiere, inseritore prox con modulo audio, sonda di temperatura, ricevitore 868 MHz, rivelatori indoor e outdoor (wireless, convenzionali o BUS), radiocomando, chiavi di prossimità, telecamera IP, switch Wi-Fi per collegamenti WLAN al sistema, alimentazione a 220V.

i cod. 70.116



Valigia dimostrativa Casa Combivox

Ideale per la presentazione e la vendita al pubblico finale del sistema Combivox. La valigia, di alluminio in ottima finitura e brandizzata, comprende i dispositivi necessari (centrale GSM, modulo LAN, tastiere LCD e touch, inseritore di prox + modulo audio, sonda di temperatura su BUS, telecamera IP, router Wi-Fi e pannello graficizzato retroilluminato) per una demo ad alto impatto di tutte le prestazioni che il sistema Combivox è in grado di offrire, relativamente alle funzioni integrate di Antifurto, Videosorveglianza e Domotica.

i cod. 70.122



Abbigliamento da lavoro e materiale per punti vendita

Disponibile sul nostro sito www.combivox.it, un'area riservata agli installatori, dedicata allo shopping online di prodotti merchandising brandizzati: validi strumenti di marketing e comunicazione, da utilizzare per rafforzare e potenziare la propria immagine.

Inoltre, sono stati resi disponibili, con download gratuito dall'area riservata sezione "Supporto Grafico", anche dei file grafici per fornire, agli installatori/rivenditori registrati, la possibilità di poter realizzare per proprio conto quanto necessario per l'allestimento del punto vendita o ufficio.

Di seguito, più in dettaglio, i prodotti disponibili:

- Porta depliant a 4 tasche in alluminio con flag laterale.
- Espositori prodotti da parete con profili in alluminio e asole per fissaggio a muro con sviluppo orizzontale (H x L in cm 100 x 200) o verticale (H x L in cm 150 x 100).
- Telo Roll Up da esposizione con grafica istituzionale Combivox e di prodotto.
- Espositore prodotti da pavimento in alluminio composto da due moduli in forex.
- Capi di abbigliamento personalizzati Combivox. I capi tecnici riservati agli installatori sono costituiti da pantaloni e gilet multitasche, comodi e funzionali, arricchiti anche dalla linea cappellini, t-shirt, polo e giubbini (il ricavato della vendita della linea abbigliamento sarà devoluto in beneficenza).

Vendita on line nell'area riservata del nostro sito "Shop Merchandising"



I PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA.



Entra a far parte della rete IQC
Installatore Qualificato Combivox



- **Formazione** tecnica e commerciale in sede
- **Meeting formativi** presso concessionari
- **Presenza** esclusiva all'interno del sito Combivox
- **Campagne marketing** di sponsorizzazione
- Supporto e **servizi merchandising**
- Programma di **fidelizzazione** dedicato

Chi è l'IQC?

L'installatore qualificato (IQC) è un tecnico competente e specializzato che grazie alla sua consulenza ed esperienza sarà in grado di dare una risposta precisa ad ogni domanda di Sicurezza, suggerendo il sistema più idoneo in rapporto al luogo da proteggere e alle esigenze del cliente.

La rete degli Installatori Qualificati Combivox raggruppa gli IQC che operano su tutto il territorio nazionale, a cui è possibile rivolgersi per l'installazione dei prodotti COMBIVOX.

Cerca l'installatore Combivox più vicino su combivox.it

Gli IQC sono aziende terze non dipendenti da Combivox. Combivox declina ogni responsabilità riguardante attività tecnico-commerciali di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti, poichè in quanto costruttore ha l'obbligo di allinearsi al DM37/2008, che indica che gli installatori, in quanto figure giuridicamente indipendenti, assumano il ruolo di interfaccia autonoma e responsabile verso il "Cliente finale".



**COMBIVOX:
GARANZIA
DI QUALITÀ
MADE IN
ITALY**

*Con noi
la tua centrale
di allarme ha*

**5anni
in più
di garanzia*.**

ESTENDI GRATUITAMENTE LA GARANZIA TRAMITE:

● **CombiAPP**

● **Software di
programmazione
CombiTEC**

● **Registrazione
on line**

*PER I TERMINI RELATIVI ALL'ESTENSIONE DI
GARANZIA CONSULTA la pagina del nostro sito
www.combivox.it/estensione-di-garanzia

COMBIVOX
ENJOY LIFE, SAFELY.

Condizioni generali di vendita

1. PREMESSA

Le presenti condizioni di vendita si applicano ad ogni ordine salvo deroghe scritte. In caso di discordanza, le condizioni generali di vendita prevalgono sulle condizioni di acquisto del cliente.

Il Fornitore si riserva, senza preventiva comunicazione, la facoltà di apportare alla dimensione o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico-commerciale.

2. PREZZI

I prezzi esposti possono essere variati, senza preavviso alla clientela, qualora successivamente alla data dell'ordine vi sia qualsivoglia mutamento nei tassi di cambio, nuova imposizione o modifica di imposte, incremento nei costi dei materiali, della manodopera o dei trasporti, ovvero se il costo della fornitura dei prodotti e/o servizi sia aumentato per un qualsivoglia altro fattore indipendente dal Fornitore.

Si intenderà in vigore sempre l'ultimo listino emesso che annullerà i precedenti. I prezzi non includono IVA, trasporti ed altri accessori.

3. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato, salva diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei termini concordati.

Tutte le somme non pagate alla data stabilita saranno gravate dagli interessi di mora nella misura del tasso corrente di mercato in vigore al momento della fornitura. In caso di ritardo nei pagamenti, il Fornitore avrà il diritto di interrompere le consegne, di sospendere immediatamente senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo Acquirente, anche se dipendenti da altri contratti, di emettere tratta per l'ammontare delle fatture scadute e di esigere l'immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 del Codice Civile, eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano l'Acquirente a sospendere i pagamenti.

4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nei confronti dell'Acquirente vengano elevati protesti di assegni o cambiali, vengano promosse procedure esecutive, di concordato preventivo o di fallimento, così come in caso di sopravvenuta incapacità legale dell'Acquirente, liquidazione della sua azienda, modificazione della stessa, irregolarità nei pagamenti, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta all'Acquirente, fermo restando il diritto di ricevere il pagamento della merce venduta.

5. RESA

Le merci si intendono fornite franco magazzino del Fornitore.

6. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Stipulando il contratto, l'Acquirente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego della merce ordinata. È esclusa pertanto ogni responsabilità del Fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

7. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna contrattuali sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del Fornitore, sia da eventi di forza maggiore, quali scioperi del personale del Fornitore, dei fabbricanti, delle Autorità, dei vettori, le calamità naturali etc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del fornitore danni diretti e indiretti per ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l'Acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto.

Nel caso in cui l'Acquirente necessiti di una consegna di merce entro un determinato termine il Fornitore si riserva la facoltà di accettare o meno l'ordinativo. In questo caso il termine si considera rispettato nel momento in cui la merce viene consegnata al vettore o allo spedizioniere.

8. SPEDIZIONE

Le merci viaggiano sempre per conto e a completo rischio dell'Acquirente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, le merci viaggiano sempre e per conto e a completo rischio dell'Acquirente. Reclami relativi alla merce fornita debbono pervenire per iscritto al Fornitore, entro 15 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque entro 30 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore, sotto pena di decadenza.

Il Fornitore non assume quindi alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il viaggio. Ogni reclamo contro il vettore dovrà essere fatto dall'Acquirente a suo nome e per suo conto.

9. GARANZIA

A) Il Fornitore garantisce i propri prodotti da vizi intrinseci di fabbricazione, se ed in quanto occulti, per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna degli stessi all'Acquirente.

B) Eccezioni di garanzia relativa a determinati prodotti. Il Fornitore garantisce i Moduli GSM da vizi intrinseci di fabbricazione, se ed in quanto occulti, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna degli stessi all'Acquirente.

La garanzia non si applica in caso di:

- a) mancato rispetto delle indicazioni di installazione specificate nel manuale di installazione;
- b) uso anormale o non conforme dei prodotti;
- c) interventi diretti o trasformazioni di qualsiasi natura, al di fuori delle istruzioni indicate nel manuale di installazione;
- d) danneggiamento dovuto a cadute, colpi o urti;
- e) catastrofi naturali, fenomeni atmosferici o vandalismo;
- f) utilizzo di alimentazioni diverse da quelle indicate;
- g) incidenti, deterioramenti e manomissioni che sopraggiungono durante il trasporto;
- h) negligenza o cattiva manutenzione da parte dell'utente.

I prodotti contestati, che ad insindacabile giudizio del Fornitore risultassero difettosi, potranno essere da quest'ultimo riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore responsabilità alcuna per eventuali danni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti dal cliente a causa di ciò. I reclami dovranno pervenire al Fornitore a termine di garanzia, per iscritto, con indicazione del presunto difetto o vizio riscontrato del prodotto. La garanzia viene prestata esclusivamente presso lo stabilimento del Fornitore in Via Vito Giorgio Lotto 126 Z.I. - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA). Le spedizioni dei prodotti inviati al Fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali ulteriori spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a carico dell'Acquirente e le merci viaggiano in conformità del precedente punto 7.

10. E-COMMERCE

Combivox vieta che i propri prodotti vengano commercializzati tramite canali e-commerce non autorizzati, sia per i singoli prodotti che per gli interi sistemi. L'azienda si avvarrà di tutti gli strumenti consentiti per impedire la vendita online non autorizzata ricorrendo anche a vie legali nei confronti di chi violi questo divieto.

10. FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto di fornitura, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari, né si potrà derogare a tale competenza neppure nel caso in cui l'Acquirente agisse contro il Fornitore in seguito ad azioni di lui promosse da terzi.

ATTENZIONE!

Specifiche tecniche, prezzi e prodotti presenti nel catalogo possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso. Tuttavia una versione sempre aggiornata del presente catalogo è disponibile sul sito:

www.combivox.it

cod. 10.207 - aggiornato al 15 luglio 2022



COMBIVOX
ENJOY LIFE, SAFELY.

Combivox Srl Unipersonale
Via Vito Giorgio, Lotto 126 Z.I.
Acquaviva delle Fonti (BA), 70021 Italy

Tel. +39 080 468 6111 (15 linee r.a.)

Fax. +39 080 468 6139

Help Desk +39 080 468 6551

Email info@combivox.it

P.I./C.F. 05363360727

www.combivox.it